



R410A

INVERTER

КАССЕТНЫЙ (ЕВРОРАЗМЕР), СЕРИЯ **FDTC** ▶▶▶





FDTC22/28/36/45/55KXE6

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

■ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И ЛЕГКИЙ ВЕС

Небольшой вес блока 19,5 кг и компактные размеры корпуса упрощают установку в потолочных панелях евростандарта 600х600 мм.

Высота корпуса – 248 мм (рекорд в индустрии!). Ширина и глубина одинаковые – 570х570 мм



Новый дизайн панели разработан специально для кондиционеров серии FDTC. Размер панели 700Х700 мм (квадратная система).

Так как размеры корпуса одинаковы у всех моделей серии, установка осуществляется легко даже в том случае, когда комплектуется несколько блоков различной производительности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики			Модель	FDTC22KXE6	FDTC28KXE6	FDTC36KXE6	FDTC45KXE6	FDTC56KXE6
Электропитание				1 фазный, 220/230/240В 50Гц				
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт		2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Потребляемая мощность при обогреве		кВт		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)		32-33-35	32-33-35	34-36-38	36-38-40	39-42-45
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин		8-8,5-9,5	8-8,5-9,5	8-9-10	9-10-11	10-11,5-13
Внешние габариты блоков	внутренний	мм		248*570*570	248*570*570	248*570*570	248*570*570	248*570*570
	панель	мм		35*950*950	35*950*950	35*950*950	35*950*950	35*950*950
Масса блока	внутренний	кг		14	14	15	15	15
	панель	кг		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Диаметр труб хладагента	Диаметр (газ/жидкость)	мм (дюйм)		ø 6,35(1/4") / ø 5,2(3/8")				
Совместимые панель и пульт ДУ				T-PSA – 24W-ER / RC-E3 или RCN-KIT3E				
Хладагент				R 410A				
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении			С°	от -15 до +43				
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве			С°	от -15 до +24				