

R410A

НАСТЕННЫЙ ТИП, СЕРИЯ SKM



SKM20ZG-S, SKM22ZG-S, SKM25ZG-S,
SKM28ZG-S, SKM35ZG-S, SKM50ZG-S,



Пульт ДУ

■ Функции



■ Спецификация

Характеристики		Модель	SKM20ZG-S	SKM22ZG-S	SKM25ZG-S	SKM28ZG-S	SKM35ZG-S	SKM50ZG-S
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,0	2,2	2,5	2,8	3,5	5,0
Производительность обогрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,0	3,2	3,4	4,0	4,5	5,8
Уровень шума блока	охлаждение	дБ (А)	23-29-35	23-30-36	24-30-36	24-31-38	25-32-39	25-36-45
	обогрев		27-32-37	27-33-38	27-33-38	28-34-40	29-35-41	33-39-44
Уровень звукового давления	охлаждение	дБ (А)	51	52	52	54	55	64
	обогрев		55	56	56	58	59	62
Внешние габариты блоков (ВхШхГ)		мм	268*790*199					
Масса блока		кг	8,5					
Воздушный фильтр			фильтр на природных энзимах x 1; фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильр x 1					
Диаметр труб хладагента	жидкостная	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4")			ø 9,52 (3/8")		
	газовая	мм (дюйм)	ø 9,52 (3/8")			ø 12,7 (1/2")		
Присоединяемые наружные блоки			SCM40,45,48,60,80ZGS					



SKM60ZG-S, SKM71ZG-S



Пульт ДУ

■ Функции



■ Спецификация

Характеристики		Модель	SKM60ZG-S	SKM71ZG-S
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	6,0	7,1
Производительность обогрева	ISO-T1(JIS)	кВт	6,8	8,0
Уровень шума блока	охлаждение	дБ (А)	26-36-43	26-34-44
	обогрев		27-37-43	27-38-44
Уровень звукового давления	охлаждение	дБ (А)	59	60
	обогрев		59	60
Внешние габариты блоков (ВхШхГ)		мм	318*1098*248	
Масса блока		кг	15	
Воздушный фильтр			фильтр на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр	
Диаметр труб хладагента	жидкостная	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4")	
	газовая	мм (дюйм)	ø 12,7 (1/2")	
Присоединяемые наружные блоки			SCM60.80ZGS	