

R22

СЕРИЯ **SRK-HJ** ▶▶▶



SRK28HJ, SRK40HJ



Пульт ДУ



SRK28HJ



SRK40HJ


Серия HJ включает в себя доступные по цене модели. Они имеют строгий, современный и стильный дизайн, который органично впишется в любой интерьер. В них сочетаются все достоинства марки MHI – высокая надежность, передовые технологии, обширные функциональные возможности. Модели серии HJ работают на классическом фреоне R-22.

- Плоская передняя панель удобна в чистке
- Малый вес, компактные размеры
- Карбоновый и моющийся полипропиленовый фильтр.
- Класс энергопотребления «А».

МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRK28HJ, SRK40HJ

■ Длина труб хладагента



SRK28HJ
SRK40HJ

■ Функции



■ Спецификация

Характеристики			Модель	внутренний блок	наружный блок	SRK28HJ SRC28HJ	SRK40HJ SRC40HJ
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц				
Производительность охлаждения	ISO-T1 (JIS)	кВт				2,5	3,6
Производительность нагрева	ISO-T1 (JIS)	кВт				2,9	4,2
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт				0,94	1,39
Потребляемая мощность при обогреве		кВт				0,88	1,35
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)						2,65	2,59
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)						3,3	3,11
Рабочий ток при охлаждении		A				4,3	6,6
Рабочий ток при обогреве		A				4,0	6,4
Подключение электропитания			Внутренний блок				
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)				41	42
	обогрев					41	42
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)				55	56
	обогрев					55	56
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм	275*790*190 / 542*790*250				
Масса блоков	внутренний / внешний	кг				9 / 31	9,5 / 37
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)				ø 6.35 (1/4") / ø 9.52 (3/8")	ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками			15/5				
Хладагент			R 22				
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от +21 до +43				
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C	от -5 до +21				
Воздушный фильтр			полипропиленовый сетчатый угольный				