

R410A

HYPER INVERTER

СЕРИЯ **SRF-ZIX-S**



Пульт ДУ

SRF25ZIX-S, SRF35ZIX-S,
SRF50ZIX-S



SRC25ZIX-S, SRC35ZIX-S



SRC50ZIX-S

В рамках серии ZIX теперь предлагаются и напольные внутренние блоки! Модели серии SRF-ZIX имеют все преимущества традиционных, настенных кондиционеров этой серии (высочайшая энергоэффективность, большое допустимое удаление внутреннего блока от наружного и т.д.), к которым добавляются преимущества напольных кондиционеров – они легче вписываются в дизайн помещения, более эффективно работают в режиме обогрева, дают более широкий выбор места установки, чем настенные.


- Элегантный дизайн с плоской передней панелью. Возможна установка на полу, на стене, под подоконником.
- Низкий уровень шума (26 дБ для блока SRF25ZIX-S).
- Выдув воздуха сверху, снизу, или в обоих направлениях.
- Автоматический выбор направления выдува в зависимости от режима работы. Направление можно задавать также и вручную.
- Удобство монтажа – вывод дренажных и фреоновых трубопроводов возможен в 6 направлениях.
- Удобство использования. При помощи кнопок на самом блоке можно не только включать или выключать кондиционер, но и задавать направления выдува.
- Работа в режиме охлаждения до -15°C, в режиме обогрева до -20°C.

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО


SRF25ZIX-S, SRF35ZIX-S, SRF50ZIX-S,



■ Длина труб хладагента



SRK25ZIX-S
SRK35ZIX-S



SRK50ZIX-S

■ Функции



■ Спецификация

Характеристики			Модель	внутренний блок	SRF25ZIX-S SRC25ZIX-S	SRF35ZIX-S SRC35ZIX-S	SRF50ZIX-S SRC50ZIX-S
Электропитание					1 фазный, 220/230/240В 50Гц		
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)		кВт		2,5 (0,9–3,2)	3,5 (0,9–4,1)	5,0 (0,7–5,5)
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)		кВт		3,4 (0,9–4,7)	4,5 (0,9–5,1)	6,0 (0,7–7,0)
Потребляемая мощность при охлаждении			кВт		0,52 (0,19–0,82)	0,89 (0,19–1,26)	1,4 (0,2–1,8)
Потребляемая мощность при обогреве			кВт		0,72 (0,23–1,2)	1,24 (0,23–1,43)	1,54 (0,2–2,25)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)					4,8	3,93	3,6
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)					4,7	4,0	3,9
Рабочий ток при охлаждении			A		2,6	4,1	6,4
Рабочий ток при обогреве			A		3,6	5,2	7,1
Подключение электропитания					Внутренний блок		
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)			26-31-38	28-33-39	30-38-45
	обогрев				28-34-38	31-35-39	32-38-45
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)			49	50	56
	обогрев				49	50	56
Внешние габариты блоков		внутренний / внешний	мм		600*860*238 / 590*780*290		600*860*238 / 640*800*290
Масса блоков		внутренний / внешний	кг		18/38	19/38	19/43
Диаметр труб хладагента		диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)		ø 6.35(1/4") / ø 9,52 (3/8")		ø 6.35(1/4") / ø 12,7 (1/2")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками					15 / 10		30 / 20
Хладагент					R 410 A		
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении			°C		от -15 до +46		
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве			°C		от -15 до +21		
Воздушный фильтр					на природных энзимах: фотокаталитический моющийся дезодорирующий		