

R22

СЕРИЯ **SRK-HG**



SRK20HG, SRK28HG, SRK40HG



Пульт ДУ



SRC20HG, SRC28HG, SRC40HG

* При условии установки зимнего комплекта


Серия HG – модели, обладающие, пожалуй, наилучшим на рынке соотношением цена-качество. Они имеют стильный, современный дизайн с литой передней панелью. Благодаря особой аэродинамической форме вентилятора и выходных жалюзи обеспечивается мощный поток воздуха и его равномерное распределение по всему объему помещения, а также низкий уровень шума.

- Компактные размеры, «плоский» дизайн с малой глубиной внутреннего блока.
- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
- Режим самоочистки.
- Панель с турмалиновым покрытием – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А».
- Работа на охлаждение до -30°C.*

МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRK20HG, SRK28HG, SRK40HG

■ Длина труб хладагента



SRK20HG
SRK28HG
SRK40HG

■ Функции



■ Спецификация

Характеристики			Модель	внутренний блок	наружный блок	SRK20HG SRC20HG	SRK28HG SRC28HG	SRK40HG SRC40HG
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц					
Производительность охлаждения	ISO-T1 (JIS)	кВт	2,07					
Производительность нагрева	ISO-T1 (JIS)	кВт	2,36					
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,66					
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,64					
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)			3,16					
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)			3,69					
Рабочий ток при охлаждении		A	2,9					
Рабочий ток при обогреве		A	2,6					
Подключение электропитания			Внутренний блок					
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)	26-28-35					
	обогрев		27-31-34					
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)	53					
	обогрев		53					
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм	268*790*199 / 540*780*290					
Масса блоков	внутренний / внешний	кг	8,5 / 28					
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)	ø 6.35 (1/4") / ø 9.52 (3/8")					
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками			15/5					
Хладагент			R 22					
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от +21 до +43					
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C	от -5 до +21					
Воздушный фильтр			на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий					