

R22

СЕРИЯ SRK-HJ



Серия HJ включает в себя доступные по цене модели. Они имеют строгий, современный и стильный дизайн, который органично впишется в любой интерьер. В них сочетаются все достоинства марки MHI – высокая надежность, передовые технологии, обширные функциональные возможности. Модели серии HJ работают на классическом фреоне R-22.

- Плоская передняя панель удобна в чистке
- Малый вес, компактные размеры
- Карбоновый и моющийся полипропиленовый фильтр
- Низкое энергопотребление
- Работа на охлаждение до -30°C.*

SRK28HJ, SRK40HJ



Пульт ДУ



SRC28HJ




SRC40HJ

* При условии установки зимнего комплекта

МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRK28HJ, SRK40HJ

Длина труб хладагента



SRK28HJ
SRK40HJ

Функции



Спецификация

Характеристики			Модель	внутренний блок	SRK28HJ SRC28HJ	SRK40HJ SRC40HJ
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц			
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт			2,5	3,6
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт			2,9	4,2
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт			0,94	1,39
Потребляемая мощность при обогреве		кВт			0,88	1,35
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)					2,65	2,59
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)					3,3	3,11
Рабочий ток при охлаждении		A			4,3	6,6
Рабочий ток при обогреве		A			4,0	6,4
Подключение электропитания			Внутренний блок			
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)			41	42
	обогрев				41	42
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)			55	56
	обогрев				55	56
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм			275*790*190 / 542*790*250	
Масса блоков	внутренний / внешний	кг			9 / 31	9,5 / 37
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)			ø 6.35(1/4") / ø 9.52 (3/8")	ø 6.35(1/4") / ø 12.7 (1/2")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками					15/5	
Хладагент					R 22	
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C			от +21 до +43	
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C			от -5 до +21	
Воздушный фильтр					полипропиленовый сетчатый угольный	