

R410A

INVERTER

НАСТЕННЫЙ, СЕРИЯ **FDK**

FDK22/28/36/45/56KXE6




RCN-KIT3-E

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### ■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Расчет воздушных потоков производился с применением численных методов газодинамики и позволил добиться равномерного воздушного потока во всем объеме помещения.



### ■ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Малая толщина внутреннего блока позволяет производить монтаж в ограниченном пространстве.



### ■ ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Новая конструкция позволяет открывать переднюю панель снизу и легко извлекать фильтры для их последующей очистки.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

| Характеристики                                      |                        |           | Модель                      | FDK22KXE6                  | FDK28KXE6   | FDK36KXE6                   | FDK45KXE6   | FDK56KXE6 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Электропитание                                      |                        |           |                             | 1 фазный,220/230/240В 50гц |             |                             |             |           |
| Производительность охлаждения                       | ISO-T1(JIS)            | кВт       | 2,2                         | 2,8                        | 3,6         | 4,5                         | 5,6         |           |
| Производительность нагрева                          | ISO-T1(JIS)            | кВт       | 2,5                         | 3,2                        | 4,0         | 5,0                         | 6,0         |           |
| Потребляемая мощность при охлаждении                |                        | кВт       | 0,05                        | 0,05                       | 0,05        | 0,05                        | 0,05        |           |
| Потребляемая мощность при обогреве                  |                        | кВт       | 0,04                        | 0,04                       | 0,04        | 0,05                        | 0,05        |           |
| Уровень шума внутреннего блока                      |                        | дБ(А)     | 33-35-38                    | 33-35-38                   | 33-37-38    | 34-37-39                    | 37-39-44    |           |
| Расход воздуха внутреннего блока                    |                        | м³/мин    | 6-7-8                       | 6-7-8                      | 7-9-10      | 7-9-11                      | 10-12-14    |           |
| Внешние габариты блоков                             | внутренний             | мм        | 298*840*259                 | 298*840*259                | 298*840*259 | 298*840*259                 | 298*840*259 |           |
| Масса блока                                         | внутренний             | кг        | 12                          | 12                         | 12          | 12,5                        | 13          |           |
| Диаметр труб хладагента                             | Диаметр (газ/жидкость) | мм (дюйм) | ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8") |                            |             | ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2") |             |           |
| Совместимые панель и пульт ДУ                       |                        |           | RC-E3 или RCN-KIT3E         |                            |             |                             |             |           |
| Хладагент                                           |                        |           | R 410A                      |                            |             |                             |             |           |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении |                        | С°        | от -15 до +43               |                            |             |                             |             |           |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве    |                        | С°        | от -15 до +24               |                            |             |                             |             |           |