

R410A
INVERTER
СЕРИЯ SRK-ZE-S


SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1



Пульт ДУ



SRC63ZE-S1, SRC71ZE-S1

Серия ZE-S – модели премиум класса, работающие на озонобезопасном хладагенте R410A и предназначенные для кондиционирования больших помещений. Сочетание инверторного привода компрессора с векторным управлением, оптимизированной формы вентиляторов наружного и внутреннего блоков, применения электродвигателей постоянного тока с плавным регулированием производительности и еще ряда эксклюзивных технологий дало возможность получить самый высокий в отрасли класс энергоэффективности! Экономия энергии беспрецедентна и составляет до 39% в год по сравнению с обычным инверторным кондиционером.

- Уровень шума внутреннего блока всего 26 дБ, внешнего всего 43 дБ.
- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
- Режимы антиаллергенной обработки.
- Режим самоочистки.
- Панель с турмалиновым покрытием – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А».
- Функция 3D-AUTO – трехмерное управление воздушным потоком.
- Возможность подключения к системе SUPERLINK – централизованное управление несколькими кондиционерами, возможность подключения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.


ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1

■ Функции



■ Длина труб хладагента



SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1

■ Специальная конструкция воздушных каналов и вентилятора обеспечивает мощный поток воздуха. Большое расстояние обдува. Идеально подходит для больших комнат и магазинов. Наслаждайтесь комфортом.

Для моделей
SRK63/71ZE, SRK63/71HE, SKM60/71ZG



■ Спецификация

Характеристики		Модель		внутренний блок	наружный блок	SRK63ZE-S1 SRC63ZE-S1	SRK71ZE-S1 SRC71ZE-S1
Электропитание		1 фазный, 220/230/240В 50гц					
Производительность охлаждения		ISO-T1(JIS)		кВт	6,3 (0,9~7,1)	7,1 (0,9~8,0)	
Производительность нагрева		ISO-T1(JIS)		кВт	7,1 (0,9~9,0)	8,1 (0,9~10,5)	
Потребляемая мощность при охлаждении				кВт	1,84	2,21	
Потребляемая мощность при обогреве				кВт	1,86	2,21	
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)					3,42	3,21	
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)					3,82	3,62	
Рабочий ток при охлаждении				A	8,4	10,1	
Рабочий ток при обогреве				A	8,5	10,1	
Подключение электропитания				Внешний блок			
Уровень шума внутреннего блока		охлаждение	дБ (A)	26-33-39-43		26-34-40-45	
		обогрев		27-32-38-44		27-34-40-46	
Уровень звукового давления Внутреннего блока		охлаждение	дБ (A)	58		60	
		обогрев		59		60	
Внешние габариты блоков		внутренний / внешний	мм	318*1098*248 / 750*880*340			
Масса блоков		внутренний / внешний	кг	15 / 59			
Диаметр труб хладагента		диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)	ø 6.35(1/4") / ø 15,88 (5/8")			
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками				30 / 20			
Хладагент				R 410 A			
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении			°C	от -15 до +46			
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве			°C	от -15 до +21			
Воздушный фильтр		на природных энзимах: фотокаталитический моющийся дезодорирующий					

