



КАССЕТНЫЙ 1-ПОТОЧНЫЙ, СЕРИЯ FDTQ



FDTQ22/28/36KXE6D



RC-E4




RCN-KIT3E



RCH-E3
(упрощенный для гостиниц)

- Выбор между скрытым или подвесным кассетным исполнением (выберите тип панели)
- Широкий, комфортный обдув достигается мощным потоком вниз
- Возможность подмеса приточного воздуха
- Ультратонкий дизайн, толщина 250 мм



СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики			Модель		FDTQ22KXE6D				FDTQ28KXE6D				FDTQ36KXE6D			
Тип панели			Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода			
Модель панели			TQ-PSA15WE	TQ-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PNB14WER	TQ-PSA15WE	TQ-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PNB14WER	TQ-PSA15WE	TQ-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PNB14WER		
Электропитание			1 фазный,220/230/240В 50Гц													
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,2				2,8				3,6					
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5				3,2				4,0					
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,05				0,05				0,05					
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,05				0,05				0,05					
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	33-38		39-42		33-38		39-42		33-38		39-42			
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	5,4-7		6,5-7		5,4-7		6,5-7		5,4-7		6,5-7			
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	250x570x570				250x570x570				250x570x570					
	панель		35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650		
Масса блока	внутренний	кг	19				19				19					
	панель		2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3		
Диаметр труб хладагента	Диаметр (газ/жидкость)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")				ø 6,35(1/4") / ø12,7(1/2")									
Совместимые панель и пульт ДУ			TW-PSA – 24W-E / RC-E4, RCN-KIT3E, RCH-E3													
Хладагент			R 410A													
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от -15 до +43													
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°	от -20 до +24													