



## ПОТОЛОЧНЫЙ, СЕРИЯ **FDE**



FDE36/45/56/71/112/140KXE6D



RC-E4



RCN-E-E





RCH-E3  
(упрощенный  
для гостиниц)

- Оптимально подходит для создания комфорта в больших помещениях.
- Горизонтальное регулирование направления воздушного потока с пульта ДУ.

- Трубы хладагента можно выводить в трех направлениях (назад, вверх, вправо), а дренажный трубопровод – в двух (влево, вправо), что дает большую свободу в выборе места установки.

- Тонкий и элегантный дизайн, малый вес (всего 30 кг).



## МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ **KX6/VRF**

| Характеристики                                      |                        |           | FDE36KXE6D                  | FDE45KXE6D   | FDE56KXE6D   | FDE71KXE6D                   | FDE112KXE6D  | FDE140KXE6D  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Электропитание                                      |                        |           | 1 фазный, 220/230/240В 50гц |              |              |                              |              |              |
| Производительность охлаждения                       | ISO-T1 (JIS)           | кВт       | 3,6                         | 4,5          | 5,6          | 7,1                          | 11,2         | 14,0         |
| Производительность нагрева                          | ISO-T1 (JIS)           | кВт       | 4,0                         | 5,0          | 6,3          | 8,0                          | 12,5         | 16,0         |
| Потребляемая мощность при охлаждении                |                        | кВт       | 0,05                        | 0,05         | 0,05         | 0,09                         | 0,14         | 0,16         |
| Потребляемая мощность при обогреве                  |                        | кВт       | 0,05                        | 0,05         | 0,05         | 0,08                         | 0,13         | 0,15         |
| Уровень шума внутреннего блока                      |                        | дБ(А)     | 36-38-39                    | 36-38-39     | 36-38-39     | 37-39-41                     | 39-41-44     | 43-44-46     |
| Расход воздуха внутреннего блока                    |                        | м³/мин    | 7-9-11                      | 7-9-11       | 7-9-11       | 12-14-18                     | 21-23-26     | 23-26-29     |
| Внешние габариты блоков                             | внутренний             | мм        | 210*1070*690                | 210*1070*690 | 210*1070*690 | 210*1320*690                 | 250*1620*690 | 250*1620*690 |
| Масса блока                                         | внутренний             | кг        | 30                          | 30           | 30           | 36                           | 46           | 46           |
| Диаметр труб хладагента                             | Диаметр (газ/жидкость) | мм (дюйм) | ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2") |              |              | ø 9,52(3/8") / ø 15,88(5/8") |              |              |
| Совместимые панель и пульт ДУ                       |                        |           | RC-E4, RCH-E3, RCN-E-E      |              |              |                              |              |              |
| Хладагент                                           |                        |           | R 410                       |              |              |                              |              |              |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении |                        | С°        | от -15 до +43               |              |              |                              |              |              |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве    |                        | С°        | от -20 до +24               |              |              |                              |              |              |