

SRF-ZJX

Напольный кондиционер



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC50ZJX-S



SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, SRF50ZJX-S

Наивысший КПД из всех кондиционеров такого класса

Исследования и разработки, основанные на нашем опыте, позволили нам создать напольный кондиционер с наивысшим уровнем КПД среди устройств этого класса. Все модели соответствуют классу энергопотребления "А" с большим запасом. Комнатные блоки имеют абсолютно новый дизайн с оптимальным балансом направления воздуховыпускного отверстия и достаточного объема воздушного потока.

ФУНКЦИИ



Convenient & Economy Functions



Others



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (внутренний блок/внешний блок)			SRF25ZJX-S SRC25ZJX-S	SRF35ZJX-S SRC35ZJX-S	SRF50ZJX-S SRC50ZJX-S	
Параметры						
Электропитание			1 фаза, 220/230/240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	2.5(0.9~3.2)	3.5(0.9~4.1)	5.0(0.7~5.5)	
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	3.4(0.9~4.7)	4.5(0.9~5.1)	6.0(0.7~7.0)	
Потребляемая мощность на охлаждение	при 230 В	кВт	0.521(0.19~0.82)	0.890(0.19~1.26)	1.390(0.2~1.80)	
Потребляемая мощность на нагрев	при 230 В	кВт	0.723(0.23~1.20)	1.124(0.23~1.43)	1.540(0.2~2.25)	
Класс энергопотребления (охлаждение)			A			
Класс энергопотребления (нагрев)			A			
Энергоэкономичность (при охлаждении)			4.80	3.93	3.60	
КПД (при нагреве)			4.70	4.00	3.90	
Ток	Охлаждение	A	2.6/2.5/2.4	4.1/3.9/3.7	6.4/6.1/5.8	
	Нагрев	A	3.6/3.4/3.3	5.2/4.9/4.7	7.1/6.8/6.5	
Уровень шума *	Охлаждение (внутр./наруж.)	дБ (A)	51/60	52/63	58/62	
	Нагрев (внутр./наруж.)	дБ (A)	51/60	52/62	58/62	
Уровень звукового давления *	Охлаждение (внутр.)	дБ (A)	Hi:40 Me:32 Lo:26	Hi:41 Me:34 Lo:28	Hi:47 Me:39 Lo:30	
	Нагрев (внутр.)	дБ (A)	Hi:40 Me:35 Lo:28	Hi:41 Me:36 Lo:31	Hi:47 Me:39 Lo:32	
Расход воздуха	Внутр. блок	Охлаждение	Hi:9.0 Me:7.6 Lo:5.8	Hi:9.2 Me:7.8 Lo:6.4	Hi:11.5 Me:9.6 Lo:6.6	
		Нагрев	Hi:10.5 Me:8.2 Lo:6.6	Hi:10.7 Me:8.3 Lo:7.4	Hi:12.0 Me:10.0 Lo:7.6	
	Вн. блок	м.куб./мин	Охлаждение:29.5 Нагрев:27.0		Охлаждение:32.5 Нагрев:29.5	Охлаждение:36.0 Нагрев:33.0
Габаритные размеры	Внутр. блок	мм	600X860X238			
	Вн. блок	мм	595X780(+62)X290		640X800(+71)X290	
Вес нетто	Внутр. блок/Вн. блок	кг	18/38	19/38	19/43	
Трубопровод для подачи хладагента	Наружн. Ø	Подача жидкости	Ø 6.35 (1/4")			
		Подача газа	Ø 9.52 (3/8")			
	Способ соединения		Развальцовка			
Хладагент			R410A			
Тип фильтра			Противоаллергенный фильтр x 1, фотокаталитический моющийся фильтр x 1			

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB.


Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

* Показывает значение в беззвучной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.




Все кондиционеры серии SRK-ZJX могут использоваться в качестве внутренних блоков вместе с наружным блоком SCM Multi system.


Энергоэффективность (при охлаждении)




Энергоэффективность (при нагреве)



Длина трубопровода для подачи хладагента



SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S



SRF50ZJX-S

Hi - Высокий Lo - Низкий
Me - Средний ULo - Сверхнизкий