

SRK-HE

Настенный кондиционер

SRK50HE-S1
SRK56HE-S1
SRK71HE-S1


SRK50HE-S1, SRK56HE-S1



SRK63HE-S1, SRK71HE-S1



Длина трубопровода для подачи хладагента

SRK50HE-S1 SRK63HE-S1
SRK56HE-S1 SRK71HE-S1SRC50HE-S1
SRC50HE-S1
SRC63HE-S1

SRC71HE-S1

ФУНКЦИИ



Comfortable Functions



Comfortable Air Flow Functions



Convenient & Economy Functions



Maintenance & Prevention Functions



Others



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (внутренний блок/внешний блок)			SRK50HE-S1 SRC50HE-S1	SRK56HE-S1 SRC56HE-S1	SRK63HE-S1 SRC63HE-S1	SRK71HE-S1 SRC71HE-S1
Электроснабжение			1 фаза, 220/230/240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность	ISO-T1 (JIS)	кВт	4.7	5.1	6.3	7.1
Теплопроизводительность	ISO-T1 (JIS)	кВт	5.3	5.8	6.7	7.5
Потребляемая мощность на охлаждение	при 230 В	кВт	1.41	1.59	2.19	2.21
Потребляемая мощность на нагрев	при 230 В	кВт	1.40	1.58	1.85	2.07
Класс энергопотребления (охлаждение)			A		C	A
Класс энергопотребления (нагрев)			A			
Энергоэффективность (при охлаждении)			3.33	3.21	2.88	3.21
КПД (при нагреве)			3.79	3.67	3.62	3.62
Ток	Охлаждение	A	6.5/6.3/6.0	7.3/7.1/6.8	10.9/10.5/10.0	11.0/10.6/10.1
	Нагрев	A	6.5/6.2/6.0	7.4/7.1/6.8	9.2/8.8/8.5	10.3/9.9/9.5
Уровень шума *	Охлаждение (внутр./наруж.)	дБ (A)	58/63	59/64	59/65	59/69
	Нагрев (внутр./наруж.)	дБ (A)	61/64	61/65	60/65	60/70
Уровень звукового давления *	Охлаждение (внутр.)	дБ (A)	Hi:43 Me:39 Lo:34	Hi:44 Me:40 Lo:35	Hi:45 Me:41 Lo:37	Hi:45 Me:41 Lo:38
	Нагрев (внутр.)	дБ (A)	Hi:44 Me:39 Lo:35	Hi:44 Me:39 Lo:35	Hi:45 Me:41 Lo:37	Hi:46 Me:41 Lo:38
Расход воздуха	Внутр. блок	Охлаждение	10	11.0	18.0	19.0
		Нагрев	12.5	12.5	20.5	21.0
	Вн. блок	м.куб./мин	Охлаждение: 38.0 Нагрев: 38.0		Охлаждение: 38.0 Нагрев: 38.0	Охлаждение: 42.0 Нагрев: 42.0
Габаритные размеры	Внутр. блок	мм	298X840X259		318X1098X248	
	Вн. блок	мм	640X850(+65)X290		750X880(+88)X340	
Вес нетто	Внутр. блок/Вн. блок	кг	12/44	12/44	15/47	15/68
Трубопровод для подачи хладагента	Наружн. Ø	Подана жидкости	Ø 6.35 (1/4")			
		Подана газа	Ø 12.7 (1/2")			
	Способ соединения		Развальцовка			
Хладагент			R410A			
Тип фильтра			Естественный ферментный фильтр x 1, фотокаталитический моющийся фильтр x 1			

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB.
Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

* Показывает значение в беззвучной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.

Hi - Высокий Lo - Низкий
Me - Средний UL - Сверхнизкий