

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ (ВЫСОКИЙ КПД)

Diamond Series

SRK-ZJX

Настенный кондиционер



SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S
SRC50ZJX-S, SRC60ZJX-S



Все кондиционеры серии SRK-ZJX могут использоваться в качестве внутренних блоков вместе с наружным блоком SCM Multi system



Кондиционеры SRK50/60ZJX-могут использоваться в качестве внутренних блоков вместе с наружным блоком V Multi system. См. наш буклет по кондиционерам PAC.




SRK20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S

SRC50ZJX-S, SRC60ZJX-S


ФУНКЦИИ



Длина трубопровода для подачи хладагента



SRK20ZJX-S
SRK25ZJX-S
SRK35ZJX-S



SRC50ZJX-S
SRC60ZJX-S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (внутр./наружный блок)			SRK20ZJX-S SRC20ZJX-S	SRK25ZJX-S SRC25ZJX-S	SRK35ZJX-S SRC35ZJX-S	SRK50ZJX-S SRC50ZJX-S	SRK60ZJX-S SRC60ZJX-S
Параметры			1 фаза, 220/230/240 В, 50 Гц				
Электропитание							
Холодопроизводительность	ISO-T1 (JIS)	кВт	2.0(0.9–3.1)	2.55(0.9–3.2)	3.5(0.9–4.1)	5.0(0.7–6.2)	6.0(0.8–6.8)
Теплопроизводительность	ISO-T1 (JIS)	кВт	2.5(0.9–4.3)	3.13(0.9–4.7)	4.3(0.9–5.1)	6.0(0.7–8.8)	6.8(0.8–9.7)
Потребляемая мощность на охлаждение	при 230 В	кВт	0.35(0.19–0.70)	0.49(0.19–0.82)	0.845(0.19–1.01)	1.30(0.2–2.20)	1.86(0.25–2.30)
Потребляемая мощность на нагрев	при 230 В	кВт	0.45(0.23–1.00)	0.595(0.23–1.12)	0.96(0.23–1.35)	1.35(0.2–2.26)	1.67(0.25–2.70)
Класс энергопотребления (охлаждение)			A				
Класс энергопотребления (нагрев)			A				
Энергоэкономичность (при охлаждении)			5.71	5.20	4.14	3.85	3.23
Энергоэкономичность (при нагреве)			5.56	5.26	4.48	4.44	4.07
Ток	Охлаждение	A	1.9/1.8/1.7	2.5/2.4/2.3	4.0/3.8/3.6	6.0/5.7/5.5	8.5/8.2/7.8
	Нагрев	A	2.4/2.3/2.2	3.1/2.9/2.8	4.6/4.4/4.2	6.2/5.9/5.7	7.7/7.3/7.0
Уровень шума *	Охлаждение (внутр./наруж.)	дБ (A)	53/60	55/60	58/63	60/62	62/65
	Нагрев (внутр./наруж.)	дБ (A)	54/59	58/60	59/62	62/62	62/65
Уровень звукового давления *	Охлаждение(внутр.)	дБ (A)	Hi:39 Me:30 Lo:21	Hi:41 Me:31 Lo:22	Hi:43 Me:33 Lo:22	Hi:45 Me:38 Lo:26	Hi:47 Me:38 Lo:26
	Нагрев(внутр.)	дБ (A)	Hi:38 Me:33 Lo:25	Hi:41 Me:34 Lo:27	Hi:42 Me:35 Lo:27	Hi:45 Me:38 Lo:32	Hi:45 Me:39 Lo:33
Расход воздуха	Внутр. блок	Охлаждение	Hi:11.5 Me:8.0 Lo:5.0	Hi:12.5 Me:9.0 Lo:5.0	Hi:13.5 Me:9.5 Lo:5.0	Hi:13.5 Me:11.0 Lo:8.0	Hi:14.5 Me:12.5 Lo:8.5
		Нагрев	Hi:12.0 Me:9.5 Lo:7.5	Hi:13.0 Me:10.0 Lo:7.5	Hi:14.0 Me:11.0 Lo:8.0	Hi:16.5 Me:14.5 Lo:10.5	Hi:17.0 Me:15.0 Lo:11.0
	Наружн. блок		Охлаждение:29.5 Нагрев:27.0		Охлаждение:32.5 Нагрев:29.5	Охлаждение:36.0 Нагрев:33.0	Охлаждение:41.5 Нагрев:36.0
Габаритные размеры (ВхШхГ)	Внутр. блок	мм	309X890X220				
	Наружн. блок	мм	595X780(+62)X290				640X800(+71)X290
Вес нетто	Внутр. блок/Н. блок	кг	15/38				15/43
Трубопровод для подачи хладагента	Наружн. Ø	Подача жидкости	мм (дюймов)		Ø 6.35(1/4")		
		Подача газа	мм (дюймов)		Ø 9.52(3/8")		Ø 12.7(1/2")
	Способ соединения		Развальцовка				
Хладагент			R410A				
Тип фильтра			Противоаллергенный фильтр x 1, фотокаталитический моющийся фильтр x 1				

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

* Показывает значение в беззвучной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.

Hi - Высокий Lo - Низкий
Me - Средний UL - Сверхнизкий