

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОС (ВЫСОКИЙ КПД)



SRK-ZK

Настенный кондиционер




SRK63ZK-S1, SRK71ZK-S, SRK80ZK-S



SRC63ZK-S1, SRC71ZK-S, SRK80ZK-S



Длина трубопровода для подачи хладагента



SRK63ZK-S
SRK71ZK-S
SRK80ZK-S

ФУНКЦИИ



Comfortable Functions



Comfortable Air Flow Functions



Convenient & Economy Functions



Maintenance & Prevention Functions



Others



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (внутренний блок/внешний блок)			SRK63ZK-S1 SRC63ZK-S1	SRK71ZK-S SRC71ZK-S	SRK80ZK-S SRC80ZK-S
Параметры			1 фаза, 220/230/240 В, 50 Гц		
Электропитание	ISO-T1(JIS)	кВт	6.3(2.15~7.1)	7.1(2.15~8.0)	8.0(2.15~8.5)
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	7.1(1.7~9.5)	8.0(1.6~10.0)	9.0(1.7~10.5)
Теплопроизводительность	при 230 В	кВт	1.76(0.54~2.30)	2.16(0.54~2.80)	2.65(0.54~3.00)
Потребляемая мощность на охлаждение	при 230 В	кВт	1.79(0.37~3.30)	2.14(0.37~3.40)	2.55(0.37~3.65)
Потребляемая мощность на нагрев	Охлаждение/ Нагрев	кВт	A/A		B/A
Класс энергопотребления			3.58	3.29	3.02
Энергоэффективность (при охлаждении)			3.97	3.74	3.53
КПД (при нагреве)			8.3/8.0/7.6	10.1/9.7/9.3	12.4/11.9/11.4
Ток	Охлаждение	А	8.5/8.1/7.8	10.1/9.7/9.3	11.9/11.4/11.0
Максимальный пусковой ток	Нагрев	А	8.5/8.1/7.8(17)	10.1/9.7/9.3(17)	12.4/11.9/11.4(17)
Уровень шума *	Охлаждение (внутр./наруж.)	дБ (А)	59/62	60/66	64/69
	Нагрев (внутр./наруж.)	дБ (А)	60/63	61/63	62/66
Уровень звукового давления *	Охлаждение (внутр.)	дБ (А)	Hi:47 Me:43 Lo:37 ULo:26	Hi:49 Me:45 Lo:39 ULo:26	Hi:50 Me:47 Lo:41 ULo:26
	Нагрев (внутр.)	дБ (А)	Hi:44 Me:41 Lo:36 ULo:33	Hi:46 Me:43 Lo:38 ULo:35	Hi:48 Me:45 Lo:40 ULo:37
Расход воздуха	Внутр. блок	Охлаждение	Hi:18.5 Me:16.0 Lo:13.0 ULo:8.0	Hi:19.5 Me:17.5 Lo:14.0 ULo:8.0	Hi:21.0 Me:18.5 Lo:15.0 ULo:8.0
		Нагрев	Hi:20.5 Me:18.0 Lo:14.5 ULo:12.5	Hi:21.5 Me:19.5 Lo:15.5 ULo:14.0	Hi:23.5 Me:20.5 Lo:17.0 ULo:15.0
	Наруж. блок	м.куб./мин	Охлаждение:48.5 Нагрев:43.5	Охлаждение:55.0 Нагрев:43.5	Охлаждение:63.0 Нагрев:49.5
Габаритные размеры	Внутр. блок	мм	318X1098X248		
	Наруж. блок	мм	750X880(+88)X340		
Вес нетто	Внутр. блок/Наруж. блок	кг	15/57		
Трубопровод для подачи хладагента	Наружн. Ø	Поддача жидкости	Ø 6.35 (1/4")		
		Поддача газа	Ø 15.88 (5/8")		
	Способ соединения		Развальцовка		
Хладагент			R410A		
Тип фильтра			Противоаллергенный фильтр x 1, фотокаталитический моющийся фильтр x 1		

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB.

Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.

Hi - Высокий Lo - Низкий
Me - Средний ULo - Самый низкий