

СЕРИЯ SRK-YJ-S




SRK10YJ-S, SRK13YJ-S, SRK18YJ-S



Серия SRK-YJ-S – уникальное предложение от Mitsubishi Heavy Ind. Это инверторный кондиционер, который может работать только на охлаждение, режим обогрева не реализован. Все остальные функции создания комфортного кондиционирования и обработки воздуха в данной серии сохранены. Объемный обдув, без сквозняков, двойная система очистки воздуха: энзимовый фильтр уничтожает вирусы и бактерии, фотокаталитический удаляет неприятные запахи, а турмалиновое покрытие теплообменника наполняет воздух отрицательными ионами, делая его свежим, как у горного ручья или в лесу после дождя.



SRK10YJ-S
SRK13YJ-S



SRK18YJ-S



Пульт ДУ

- Режимы охлаждение, осушение, вентиляция.
- Режим 3D AUTO (3 независимых двигателя жалюзи – трехмерный воздушный поток).
- Пылевой фильтр (G2).
- Фильтр на природных энзимах убивает вирусы и бактерии.
- Фотокаталитический фильтр удаляет неприятные запахи.
- Ионизация воздуха (24 часа).
- Подсветка клавиш и дисплея ПДУ в темное время суток.
- Стильный дизайн, внутренний блок ярко-белого цвета с объемным логотипом производителя.

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



Характеристики		Внутренний блок	SRK10YJ-S	SRK13YJ-S	SRK18YJ-S
		Наружный блок	SRK10YJ-S	SRK13YJ-S	SRK18YJ-S
Электропитание			1 фазный, 220-240В, 50Гц		
Производительность охлаждения	ISO-T (JIS)	кВт	2,5 (1,0 – 2,7)	3,5 (1,0 – 3,7)	5,0 (1,6 – 5,5)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,7 (0,21 – 0,88)	0,9 (0,21 – 1,24)	1,56 (0,4 – 2,2)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)			3,57	3,54	3,21
Рабочий ток при охлаждении		А	3,5	4,7	7,5
Подключение электропитания			Внутренний блок		
Уровень шума внутреннего блока	Охлаждение (Hi-Me-Lo)	дБ(А)	24-30-40	28-34-46	28-37-49
Уровень шума наружного блока	Охлаждение (Hi-Me-Lo)	дБ(А)	44	46	50
Внешние габариты	внутренний	мм	268x790x213		
	внешний		540x780x290		
Масса блоков	внутренний	кг	8,5		
	внешний		32	35	42
Размер труб хладагента	Диаметр (жидкость; газ)	Мм (дюйм)	6,35 / 9,52 (1/4; 3/8)		
Максимальная длина трубопровода/перепад высот между блоками		м	15/10	15/10	25/15
Характеристики кабеля (межблочный/кабель питания)		мм²	4x1,5 / 3x1,5 (2,5)*		
Хладагент (масса)			410R (1,05 кг)		
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	+21~+46°C (-15~+46°C)**		
Воздушные фильтры			Энзимовый; фотокаталитический моющийся дезодорирующий		

* Согласно расчётам ПУЭ на объекте

** При условии установки зимнего комплекта (опция)