

Серия SRK-HE-S1

SRK50HE-S1, SRK56HE-S1
 SRK63HE-S1, SRK71HE-S1



Пульт ДУ



ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕРВЕРНЫХ. Кондиционеры SRK-HG-S/SRK-HE-S можно оснастить зимним комплектом для работы на охлаждение до -30 °C наружного воздуха. При установке зимнего комплекта эти кондиционеры эффективно работают в серверных или других помещениях специального назначения, где холод требуется круглогодично.



ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Для обеспечения комфортного кондиционирования в климатических системах данных серий используется автоматический и ручной выбор направления потока воздуха (сверху, снизу или в обоих направлениях).



SRK50HE-S1,
 SRC56HE-S1,
 SRC63HE-S1
 SRC71HE-S1



SRK20HG-S,
 SRC28HG-S,
 SRC40HG-S

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



только SRK-HG-S

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА



только SRK-HE-S

только SRK-HE-S

ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



Характеристики		Внутренний	SRK50HE-S1	SRK56HE-S1	SRK63HE-S1	SRK71HE-S1
		Наружный	SRC50HE-S1	SRC56HE-S1	SRC63HE-S1	SRC71HE-S1
Электропитание			1-фазный, 220-240В, 50 Гц			
Производительность охлаждения	Min-Max	кВт	4.7	5.1	6.3	7.1
Производительность обогрева	Min-Max	кВт	5.3	5.8	6.7	7.5
Потребляемая мощность	Охлаждение/обогрев	кВт	1.41/1.40	1.59/1.58	2.19/1.85	2.21/2.07
Козффициент энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	EER/COP	3.33/3.79	3.21/3.67	2.88/3.62	3.21/3.62
Пусковой ток	220/230/240	A	39.6	45.2	53	49
Максимальный рабочий ток		A	9	9	9	9
Подключение электропитания			внутренний блок		наружный блок	
Уровень звукового давления	Внутренний	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	58/61	59/61	57/60
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	63/64	64/65	69/70
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo)	дБ(А)	43/39/34	44/40/35	45/41/38
		Обогрев (Hi/Me/Lo)	дБ(А)	44/39/35	45/41/37	46/41/38
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	47/49	49/51	54/55
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение	м³/мин	10.0	11.0	19.0
		Обогрев	м³/мин	12.5	12.5	21.0
	Наружный	Охлаждение/обогрев	м³/мин	38.0/38.0	38.0/38.0	60.0/60.0
Внешние габариты	Внутренний	Высота* Ширина* Глубина	мм	298*840*259		318*1098*248
	Наружный		мм	640*850(+65)*290		750*880(+88)*340
Масса блоков	Внутренний/Наружный	кг	12/44	12/44	15/47	15/68
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ	Øмм	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот		м	25/15			
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	21~43			
	Обогрев	°C	-5~21			
Фильтры очистки воздуха			Энзимовый. Моющийся фотокаталитический			