

Серия SRK-ZXA-S, DIAMOND

НОВИНКА 2015



Бриллиант в коллекции
Mitsubishi Heavy Industries

БОРДОВЫЙ МЕТАЛЛИК – SRK-ZXA-SR (Red)



СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК – SRK-ZXA-SS (Silver)



ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ – SRK-ZXA-SB (Black)



БЕЛЫЙ МЕТАЛЛИК – SRK-ZXA-S (White)





В сезоне 2015 года корпорация Mitsubishi Heavy Industries представляет новую дизайнерскую серию бытовых инверторных кондиционеров DIAMOND, что переводится как «бриллиант». Корпус внутреннего блока имеет форму этого драгоценного камня и повторяет его выпуклые грани. Он утонченный, изящный и стильный.

Впервые MHI предлагает своим покупателям цветные внутренние блоки. Доступно 4 варианта: белый металлик (white), черный глянец (black), серебристый металлик (silver) и бордовый металлик (red). Цвета блоков сложные, глубокие и имеют благородный металлический блеск.

ЯРЧАЙШИЙ ДИЗАЙН

ОЧЕНЬ ТИХИЕ
От 20 дБ(А)

ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ
Эффективная работа на обогрев до -15 °С

БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ
Функция HI POWER

КЛИМАТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ
Функция AIR FLOW (трехмерный воздушный поток)

БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ
Угольный фильтр

УНИЧТОЖАЮТ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ
Энзимовый фильтр

ЭКОНОМИЧНЫЕ
Высокий коэффициент сезонной энергоэффективности A+

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА




СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



SRC25ZX-S
SRC35ZX-S

Характеристики				Внутренний	SRK25ZX-S	SRK35ZX-S
				Наружный	SRC25ZX-S	SRC35ZX-S
Электропитание				1-фазный, 220-240В, 50 Гц		
Производительность охлаждения (Min-Hot-Max)				кВт	2.5 (0.9~4.0)	3.5 (0.9~4.6)
Производительность обогрева (Min-Hot-Max)				кВт	3.5 (1.1~5.2)	4.5 (1.1~5.8)
Потребляемая мощность				кВт	0.56/0.91	0.89/1.2
Коэффициент энергоэффективности				Охлаждение/обогрев	EER/COP	4.07/3.75
Коэффициент сезонной энергоэффективности				Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	
Пусковой ток максимальный				220/230/240	A	2.9, max 9
Рабочий ток максимальный					A	4.2, max 9
Подключение электропитания					4,5	5,7
Уровень звукового давления				Наружный блок		
	Внутренний	Охлаждение/обогрев	дБ(А)		37/29/22	43/34/26
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)		37/31/25	43/36/29
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Lo)	дБ(А)		36/20	42/24
	Наружный	Обогрев (Hi/Lo)	дБ(А)		36/24	42/24
	Внутренний	Охлаждение/обогрев	дБ(А)		43/47	49/49
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)			
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин		7,9/6,1/4,1	10,8/7,7/6,3
	Наружный	Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин		8/7,9/4,1	11,1/8,3/5,2
Внешние габариты	Внутренний	Охлаждение/обогрев	м³/мин		30	30,2
	Наружный	Охлаждение/обогрев	м³/мин			
Внешние габариты				Высота* Ширина* Глубина	мм	298*798*231
Масса блоков				мм	540*782*290	
				кг	10.5/35	
Диаметр труб хладагента				мм	6.35(1/4") / 9.52 (3/8")	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот				м	15/10	15/10
Рабочий диапазон наружных температур				Охлаждение	°С	-15~+46
				Обогрев	°С	-15~+24
Фильтры очистки воздуха				Энзимовый, Моющийся фотокаталитический		