

SRF-ZMX



Напольный кондиционер



Все кондиционеры серии SRF-ZMX могут использоваться в качестве внутренних блоков вместе с наружными блоками SCM Multi system.


Система контроля положения заслонок

Каждая заслонка может быть установлена под своим углом.




Удобство монтажа

Межблочные коммуникации возможно вывести в одном из шести направлений.




Данные блоки опционально могут быть укомплектованы штатным WI-FI приемником (AM-MHI-01).

Длина трубопровода для подачи хладагента



SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S



SRF50ZMX-S



Беспроводной пульт управления



SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S



SRC25ZSX-S, SRC35ZSX-S



SRC50ZSX-S

ФУНКЦИИ

Энергосбережение



Функции комфортной подачи воздуха

Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие



RC-E5 RC-EX3 RCH-E3 (опция)



Только с адаптером SC-BIKN2-E, SC-BIKN-E



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок			SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S	SRF50ZMX-S
Наружный блок			SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S	SRC50ZSX-S
Электроснабжение			1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц		
Номинальная холодопроизводительность (Мин-Макс)		кВт	2.5 (0.9~3.2)	3.5 (0.9~4.1)	5.0 (1.1~5.2)
Номинальная тепловая производительность (Мин-Макс)		кВт	3.4 (0.9~4.7)	4.5 (0.9~5.1)	6.0 (0.6~6.9)
Потребляемая мощность		кВт	0.521 / 0.723	0.890 / 1.124	1.390 / 1.540
EER/COP		Охлаждение/Нагрев	4.80 / 4.70	3.93 / 4.00	3.60 / 3.90
Пусковой ток		220/230/240 В	3.6 / 3.4 / 3.3	5.2 / 4.9 / 4.7	7.1 / 6.8 / 6.5
Макс. потребляемый ток			8	8	15
*Уровень шума	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	51 / 51	52 / 52	58 / 58
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	60 / 60	63 / 62	63 / 62
*Уровень звукового давления	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	40 / 32 / 29 / 26	41 / 34 / 32 / 28	46 / 42 / 35 / 32
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	40 / 35 / 33 / 28	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33
Воздушный поток	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8	9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4	11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6	10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4	12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6
Габариты	Внутрен.	ВхШхГ	600 x 860 x 238		
	Наружн.		595 x 780(+62) x 290	640 x 800(+71) x 290	
Вес нетто		Внутрен. / Наружн.	18 / 35	19 / 35	19 / 45
Дiam. труб.		Жидкость/газ	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		
Максимальная длина трассы			Макс. 15		
Макс. перепад между блоками		Наружный выше/ниже	Макс. 10 / Макс. 10		
Диапазон рабочих температур		Охлаждение	-15~-46		
		Нагрев	-15~-24		
Воздушный фильтр (количество)			Естественный ферментный фильтр x 1 Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1		
Подключение электроснабжения		внутр/наруж	к наружному блоку		
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В)		A	16		
Количество жил и сечение питающего кабеля		мм ²	3x1.5		
Количество жил и сечение межблочного кабеля		мм ²	4x1.5		

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°C DB, 19°C CWB, наружная температура 35°C DB. Нагрев: температура в помещении 20°C DB, наружная температура 7°C DB, 6°C CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.