

SRK-ZR

Настенный кондиционер

Беспроводной
пульт управленияRC-E5 RC-EX3 RCH-E3
(опция)Только с адаптером SC-BIKN2-E,
SC-BIKN-E

NEW




SRK63ZR-S, SRK71ZR-S, SRK80ZR-S



SRK71ZR-S может быть выбран для использования в качестве внутреннего блока в комплекте с наружными блоками SCM100/125 Multi system.

Длина трубопровода для подачи хладагента

SRK63ZR-S
SRK71ZR-S
SRK80ZR-S

Данные блоки опционально могут быть укомплектованы штатным WI-FI приемником (AM-MHI-01).



SRC63ZR-S



SRC71ZR-S SRC80ZR-S

ФУНКЦИИ

Энергосбережение Функции комфортной подачи воздуха



Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок			SRK63ZR-S	SRK71ZR-S	SRK80ZR-S
Наружный блок			SRC63ZR-S	SRC71ZR-S	SRC80ZR-S
Электропитание			1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц		
Номинальная холодопроизводительность (Мин-Макс)		кВт	6.3 (1.2~7.1)	7.1 (2.3~7.7)	8.0 (2.3~9.0)
Номинальная тепловая производительность (Мин-Макс)		кВт	7.1 (0.8~9.0)	8.0 (2.0~10.0)	9.0 (2.1~10.5)
Потребляемая мощность		кВт	1.85 / 1.74	2.05 / 2.06	2.35 / 2.40
EER/COP			3.41 / 4.08	3.46 / 3.88	3.40 / 3.75
Пусковой ток		А	8.5 / 8.1 / 7.8	9.6 / 9.1 / 8.8	11.1 / 10.6 / 10.2
Макс. потребляемый ток			14.5	17	17
* Уровень шума	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	58 / 58	58 / 60	62 / 62
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	67 / 66	65 / 63	68 / 67
* Уровень звукового давления	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29
Воздушный поток	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	23.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5
Габариты		мм	640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340	63 / 49.5
Вес нетто		кг	15.5 / 45	15.5 / 57	16.5 / 58.5
Диаг. труб.		мм (дюйм)	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")	
Максимальная длина трассы		м	Макс. 30		
Макс. перепад между блоками		м	Макс.20 / Макс.20		
Диапазон рабочих температур		°C	-15~-46		
Воздушный фильтр (количество)			Противоаллергенный фильтр x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1		
Подключение электропитания		внутр/наруж	к наружному блоку		
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В)		А	16	20	
Количество жил и сечение питающего кабеля			3x2,5 мм ²		
Количество жил и сечение межблочного кабеля			4x1,5 мм ²		


Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.

SRK-ZR

Настенный кондиционер

Беспроводной
пульт управленияRC-E5 RC-EX3 RCH-E3
(опция)Только с адаптером SC-BIKN2-E,
SC-BIKN-E


NEW




SRK100ZR-S

SRK100ZR-S может быть выбран для использования
в качестве внутреннего блока в комплекте с
наружным блоком FDC200VSA MULTI системы.

Длина трубопровода для подачи хладагента

SRK100ZR-S
FDC100VNA
FDC100VSA

NEW

SRK100ZR-S
FDC100VNPДанные блоки опционально могут
быть укомплектованы штатным Wi-Fi
приемником (AM-MHI-01).FDC100VNP
FDC100VNA
FDC100VSA

NEW

ФУНКЦИИ

Энергосбережение Функции комфортной подачи воздуха

Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок			SRK100ZR-S		
Наружный блок			FDC100VNP	FDC100VNA	FDC100VSA
Электроснабжение			1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц		
Номинальная холодопроизводительность (Мин~Макс)			кВт	10.0 (2.4~10.5)	10.0 (4.0~11.2)
Номинальная тепловая производительность (Мин~Макс)			кВт	11.2 (3.2~11.5)	11.2 (4.0~12.5)
Потребляемая мощность			кВт	3.09 / 3.28	3.19 / 2.78
EER/COP			Охлаждение/Нагрев	3.24 / 3.41	3.13 / 4.03
Пусковой ток			220/230/240 В	5	3.40 / 3.75
Макс. потребляемый ток			A	15.1 / 14.4 / 13.8	4.8 / 5.1
* Уровень шума	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	дБ(A)	21	15
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	дБ(A)	63 / 63	63 / 63
* Уровень звукового давления	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	дБ(A)	70 / 74	70 / 70
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	дБ(A)	48 / 45 / 40 / 27	48 / 45 / 40 / 27
Воздушный поток	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	дБ(A)	48 / 43 / 38 / 30	48 / 43 / 38 / 30
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	дБ(A)	57 / 61	54 / 56
Воздушный поток	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	м³/мин	24.5 / 21.3 / 17.6 / 10.4	24.5 / 21.3 / 17.6 / 10.4
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	м³/мин	27.5 / 23.2 / 19.1 / 13.6	27.5 / 23.2 / 19.1 / 13.6
Габариты			мм	75 / 80	75 / 73
Вес нетто	Внутрен.	ВхШхГ	мм	339 x 1197 x 262	845 x 970 x 370
	Наружн.	ВхШхГ	мм	16.5 / 70	16.5 / 80
Диаг. труб.			Ø мм (дюйм)	9.52(3/8") / 15.88(5/8")	16.5 / 82
Максимальная длина трассы			м	Макс. 30	Макс. 50
Макс. перепад между блоками			м	Макс.20 / Макс.20	Макс.50/ Макс.15
Диапазон рабочих температур			°C	15~46	-15~50
Воздушный фильтр (количество)				Противоаллергенный фильтр x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1	
Подключение электропитания			внутр/наруж	к наружному блоку	
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя			A	25 (220 В)	32 (220 В)
Количество жил и сечение питающего кабеля				20 (380 В)	20 (380 В)
Количество жил и сечение межблочного кабеля				3x2,5 мм²	3x4 мм²
				4x1,5 мм²	5x2,5 мм²

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.