

SRK-ZSX-S

Настенный кондиционер





Беспроводной пульт управления

RC-E5 RC-EX3 RCH-E3
(опция)Только с адаптером SC-BIKN2-E,
SC-BIKN-E

Все модели SRK-ZSX могут быть выбраны для использования в качестве внутренних блоков в комплекте с наружными блоками SCM Multi system.

SRK20ZSX-S, SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S
SRK50ZSX-S, SRK60ZSX-S

Длина трубопровода для подачи хладагента

SRC20ZSX-S,
SRC25ZSX-S,
SRC35ZSX-SSRC50ZSX-S,
SRC60ZSX-S

Данные блоки опционально могут быть укомплектованы штатным Wi-Fi приемником (AM-MHI-01).

SRC20ZSX-S,
SRC25ZSX-S,
SRC35ZSX-SSRC50ZSX-S,
SRC60ZSX-S

ФУНКЦИИ

Функции энергосбережения



Функции комфортной подачи воздуха



Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок				SRK20ZSX-S	SRK25ZSX-S	SRK35ZSX-S	SRK50ZSX-S	SRK60ZSX-S
Наружный блок				SRC20ZSX-S	SRC25ZSX-S	SRC35ZSX-S	SRC50ZSX-S	SRC60ZSX-S
Электроснабжение				1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц				
Номинальная холодопроизводительность (Мин-Макс)			кВт	2.0 (0.9-3.2)	2.50 (0.9-3.7)	3.5 (0.9-4.3)	5.0 (1.0-5.8)	6.1 (1.0-6.8)
Номинальная тепловая производительность (Мин-Макс)			кВт	2.7 (0.8-5.3)	3.20 (0.8-5.8)	4.3 (0.8-6.6)	6.0 (0.6-8.1)	6.8 (0.6-8.7)
Потребляемая мощность		Охлаждение/Нагрев	кВт	0.32 / 0.47	0.44 / 0.59	0.78 / 0.90	1.30 / 1.36	1.81 / 1.67
EER/COP		Охлаждение/Нагрев		6.25 / 5.74	5.68 / 5.42	4.49 / 4.78	3.85 / 4.41	3.37 / 4.07
Пусковой ток		220/230/240 В	А	2.6 / 2.5 / 2.4	3.2 / 3.0 / 2.9	4.4 / 4.3 / 4.1	6.2 / 6.0 / 5.7	8.3 / 7.9 / 7.6
Макс. потребляемый ток				9	9	9	15	15
* Уровень шума	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	дБ(А)	53 / 53	55 / 56	58 / 58	59 / 62	62 / 63
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев		56 / 58	57 / 58	61 / 62	63 / 63	65 / 64
* Уровень звукового давления	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)		38 / 31 / 24 / 19	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22	46 / 41 / 33 / 22
		Нагрев (Hi/Me/Lo)		38 / 32 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	41 / 35 / 28 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23
Воздушный поток	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	м³/мин	43 / 44	44 / 45	48 / 47	50 / 49	52 / 52
		Охлажд. (Hi/Me/Lo)		11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4	16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4
		Нагрев (Hi/Me/Lo)		12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4	13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2	17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2
Габариты	Внутрен.	ВхШхГ		мм	305 x 920 x 220			
	Наружн.		640 x 800(+71) x 290					
Вес нетто	Внутрен. / Наружн.		кг	640 x 800(+71) x 290			640 x 800(+71) x 290	
				13 / 43			13 / 45	
Диам. труб.	Жидкость/газ		ø мм (дюйм)	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Максимальная длина трассы			м	Макс.25			Макс.30	
Макс. перепад между блоками		Наружный выше/ниже	м	Макс.15 / Макс.15			Макс.20 / Макс.20	
Диапазон рабочих температур		Охлаждение	°C	-15-46			Макс.20 / Макс.20	
		Нагрев		-15-24				
Воздушный фильтр (количество)				Противоаллергенный фильтр x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1				
Подключение электропитания			внутр/наруж	к наружному блоку				
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В)			А	16			20	
Количество жил и сечение питающего кабеля				3x1,5 мм²			3x2,5 мм²	
Количество жил и сечение межблочного кабеля				4x1,5 мм²				

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.