


## SRK-ZSPR

Настенный кондиционер

Беспроводной  
пульт управления

SRK20ZSPR-S, SRK25ZSPR-S, SRK35ZSPR-S, SRK45ZSPR-S

## ■ Длина трубопровода для подачи хладагента

SRK20ZSPR-S  
SRK25ZSPR-S  
SRK35ZSPR-S

SRK45ZSPR-S

SRC20ZSPR-S  
SRC25ZSPR-S  
SRC35ZSPR-S

SRC45ZSPR-S

## ■ ФУНКЦИИ

Энергосбережение Функции комфортной подачи воздуха



Функции поддержания комфорта



Функции поддержания чистоты воздуха



Другие



## ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внутренний блок                                           |                    |                    |             | SRK20ZSPR-S                         | SRK25ZSPR-S      | SRK35ZSPR-S      | SRK45ZSPR-S             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Наружный блок                                             |                    |                    |             | SRC20ZSPR-S                         | SRC25ZSPR-S      | SRC35ZSPR-S      | SRC45ZSPR-S             |
| Электроснабжение                                          |                    |                    |             | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц          |                  |                  |                         |
| Номинальная холодопроизводительность (Мин~Макс)           |                    |                    | кВт         | 2.0(0.9~2.8)                        | 2.5(0.9~2.8)     | 3.2(0.9~3.5)     | 4.5(0.9~4.8)            |
| Номинальная тепловая производительность (Мин~Макс)        |                    |                    | кВт         | 2.7(0.8~3.9)                        | 2.8(0.8~3.9)     | 3.6(0.9~4.3)     | 5.0(0.8~5.8)            |
| Потребляемая мощность                                     |                    | Охлаждение/Нагрев  | кВт         | 0.545 / 0.79                        | 0.78 / 0.755     | 0.995 / 0.995    | 1.495 / 1.385           |
| EER/COP                                                   |                    | Охлаждение/Нагрев  |             | 3.67 / 3.8                          | 3.21 / 3.71      | 3.22 / 3.62      | 3.01 / 3.61             |
| Пусковой ток                                              |                    | 220/230/240 В      | А           | 3.7                                 | 3.9              | 4.9              | 7.0                     |
| Макс. потребляемый ток                                    |                    |                    |             | 9                                   | 9                | 9                | 14                      |
| *Уровень шума                                             | Внутрен.           | Охлаждение/Нагрев  | дБ(А)       | 59 / 58                             | 59 / 58          | 60 / 58          | 60 / 64                 |
|                                                           | Наружн.            | Охлаждение/Нагрев  |             | 55 / 56                             | 60 / 59          | 60 / 60          | 65 / 65                 |
| *Уровень звукового давления                               | Внутрен.           | Охлажд. (Hi/Me/Lo) |             | 45 / 34 / 23                        | 45 / 34 / 23     | 47 / 36 / 23     | 46 / 40 / 25            |
|                                                           |                    | Нагрев (Hi/Me/Lo)  |             | 43 / 34 / 26                        | 43 / 34 / 26     | 44 / 36 / 28     | 48 / 43 / 32            |
| Воздушный поток                                           | Внутрен.           | Охлаждение/Нагрев  | м³/мин      | 44 / 45                             | 47 / 45          | 49 / 48          | 52 / 53                 |
|                                                           |                    | Охлажд. (Hi/Me/Lo) |             | 10.1 / 7.3 / 4.2                    | 10.1 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2  | 9.0 / 7.2 / 3.8         |
|                                                           | Нагрев (Hi/Me/Lo)  | 9.5 / 7.3 / 5.2    |             | 9.5 / 7.3 / 5.2                     | 9.6 / 7.4 / 5.5  | 12.0 / 9.2 / 6.2 |                         |
| Габариты                                                  | Внутрен.           | Охлаждение/Нагрев  | мм          | 23.7 / 21.9                         | 26.0 / 19.7      | 25.4 / 20.5      | 35.5 / 33.5             |
|                                                           | Наружн.            | ВхШхГ              |             | 262 x 769 x 210                     |                  |                  |                         |
| Вес нетто                                                 | Внутрен. / Наружн. |                    | кг          | 540 x 645(+57) x 275                |                  |                  | 595 x 780(+62) x 290    |
| Диам. труб.                                               | Жидкость/газ       |                    | ø мм (дюйм) | 6.9 / 25.0                          |                  | 7.2 / 27.0       | 7.6 / 40.0              |
| Максимальная длина трассы                                 |                    |                    | м           | 6.35(1/4") / 9.52(3/8")             |                  |                  | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| Макс. перепад между блоками                               |                    |                    | м           | Макс. 15                            |                  |                  | Макс. 25                |
| Макс. перепад между блоками                               |                    | Наружный выше/ниже | м           | Макс. 10 / Макс. 10                 |                  |                  | Макс. 15 / Макс. 15     |
| Диапазон рабочих температур                               |                    | Охлаждение         | °C          | -15~43                              |                  |                  |                         |
|                                                           |                    | Нагрев             |             | -20~20                              |                  |                  |                         |
| Воздушный фильтр (количество)                             |                    |                    |             | Пластиковый сетчатый x 1 (Моющийся) |                  |                  |                         |
| Подключение электропитания                                |                    |                    | внутр/наруж | К наружному блоку                   |                  |                  |                         |
| Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В) |                    |                    | А           | 16                                  |                  |                  | 20                      |
| Количество жил и сечение питающего кабеля                 |                    |                    | мм²         | 3x1.5                               |                  |                  | 3x2.5                   |
| Количество жил и сечение межблочного кабеля               |                    |                    | мм²         | 4x1.5                               |                  |                  |                         |

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

\* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.