


SRK-ZSPR

Настенный кондиционер



Беспроводной
пульт управления

SRK63ZSPR-S, SRK71ZSPR-S, SRK80ZSPR-S

■ Длина трубопровода для подачи хладагента



SRK63ZSPR-S

SRK71ZSPR-S
SRK80ZSPR-SRC-E5 RC-EX3 RCH-E3
(опция)Только с адаптером SC-BIKN2-E,
SC-BIKN-E

NEW



SRC63ZSPR-S

SRC71ZSPR-S
SRC80ZSPR-SДанные блоки опционально могут
быть укомплектованы штатным
Wi-Fi приемником (AM-MHI-01).

■ ФУНКЦИИ

Энергосбережение Функции комфортной подачи воздуха



Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок			SRK63ZSPR-S	SRK71ZSPR-S	SRK80ZSPR-S
Наружный блок			SRC63ZSPR-S	SRC71ZSPR-S	SRC80ZSPR-S
Электроснабжение			1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц		
Номинальная холодопроизводительность (Мин-Макс)	кВт		6.3(1.2~7.1)	7.1(2.3~7.7)	8.0(2.3~9.0)
Номинальная тепловая производительность (Мин-Макс)	кВт		7.1(0.8~9.0)	8.0(2.0~10.0)	9.0(2.1~10.5)
Потребляемая мощность	кВт		1.85 / 1.74	2.05 / 2.06	2.35 / 2.4
EER/COP			Охлаждение/Нагрев 3.41/4.08	3.46 / 3.88	3.4 / 3.75
Пусковой ток			8.5	9.6	11.1
Макс. потребляемый ток		A	14.5	17	17
*Уровень шума	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	58 / 58	58 / 60	62 / 62
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	67 / 66	65 / 63	68 / 67
*Уровень звукового давления	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29
Воздушный поток	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	54 / 54	53 / 51	56 / 55
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4
Габариты	Внутрен.	Охлажд. (Hi/Me/Lo)	23.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5
	Наружн.	Нагрев (Hi/Me/Lo)	41.5 / 41.5	55.0 / 43.5	63.0 / 49.5
Вес нетто	Внутрен. / Наружн.	ВхШхГ	640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340	
Диаг. труб.	Жидкость/газ	мм	15.5 / 45	15.5 / 57	16.5 / 58.5
Максимальная длина трассы		мм	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")	
Макс. перепад между блоками		м	Макс. 25	Макс. 30	
Диапазон рабочих температур	Наружный выше/ниже	°C	Макс. 20 / Макс. 20	Макс. 20 / Макс. 20	
Воздушный фильтр (количество)	Охлаждение		-15~43		
Подключение электропитания	Нагрев		-20~20		
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В)			Пластиковый сетчатый x 2 (Моющийся)		
Количество жил и сечение питающего кабеля			К наружному блоку		
Количество жил и сечение межблочного кабеля			20		
			3x2.5		
			4x1.5		

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

* Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.