

ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННОГО ТИПА



Серия **SRK-ZR-W** **NEW**

SRK63/71/80ZR-W



ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ SRK-ZR-W – НОВАЯ СЕРИЯ НА ОЗОНОБЕЗОПАСНОМ ФРЕОНЕ R32.

НОВИНКА ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ МОДЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6.3, 7.1 И 8.0 КВТ.

ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ. БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ «POWERFUL FAN» МОЩНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПОМЕЩЕНИЮ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ И НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ (ДО 20 М).



SRC63ZR-W



SRC71ZR-W
SRC80ZR-W

ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



СИСТЕМЫ И ФИЛЬТРЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА



ФУНКЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ДРУГИЕ



Характеристики		Модель внутреннего блока		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
		Модель наружного блока		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W
Электропитание				1 фаза. 220 - 240 В, 50 Гц		
Производительность охлаждения		Мин-Макс	кВт	6.3 (1.2 - 7.4)	7.1 (2.3 -7.8)	8.0 (2.3 - 9.7)
Производительность обогрева		Мин-Макс	кВт	7.1 (0.8 - 9.3)	8.0 (2.0- 10.8)	9.0 (2.1-11.2)
Потребляемая мощность		Охлаждение/обогрев	кВт	1.63 / 1.64	1.93 / 1.95	2.09 / 2.27
Коэффициент энергоэффективности		Охлаждение/обогрев	EER/COP	3.87/4.33	3.68 /4.10	3.83 /3.96
Коэффициент сезонной энергоэффективности		Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	8.10/4.70	7.40/4.50	7.0/4.40
Количество хладагента			кг	1.25	1.5	1.6
Сечение соединительного кабеля			мм²	1,5 * 4		
Пусковой ток		220/230/240	A	7.6	9.1	10.5
Максимальный рабочий ток			A	14.5	17	17
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	44/39/35/25	44/41/37/25	47/44/39/26
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		44/38/34/28	46/39/35/28	47/41/36/29
	Наружный	Охлаждение/обогрев		54 / 54	53 / 51	56 / 55
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин	20.5/18.1/15.7/10.4	20.5/18.6/16.2/10.4	23.5/20.2/17.5/10.4
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		22.5/19.0/16.5/13.1	25.0/19.8/17.3/13.3	26.5/21.3/18.4/13.5
	Наружный	Охлаждение/обогрев		41.5 / 41.5	55 / 43.5	63 / 49.5
Внешние габариты	Внутренний	Выс*Шир*Глуб	мм	339 x 1197 x 262		
	Наружный			640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340	
Масса блоков		Внутренний/Наружный	кг	15.5 / 45	15.5 / 56	16.5 / 57
Диаметр труб хладагента		Жидкость/Газ	мм	φ6.35 (1/4") / φ12.7 (1/2")	φ6.35 (1/4») / φ15.88 (5/8»)	
Максимальная длина трубопровода/ Максимальный перепад высот			м	30 / 20		
Рабочий диапазон наружных температур		Охлаждение	°C	-15~46		
		Обогрев		-15~24		
Фильтры очистки воздуха				Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха		

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27 °CDB, 19 °CWB, наружная темп. 35 °CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20 °CDB, наружная темп. 7 °CDB, 6 °CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.