# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

## Серия SRK-ZS-W

НАСТЕННЫЙ ТИП

/ Premium Series /

Пульт ДУ | Пульт RC-E5 (опция) | Пульт RC-EX3A (опция)

SRK20ZS-W, SRK25ZS-W, SRK35ZS-W, SRK50ZS-W

| Характеристики | | Модель | SRK20ZS-W | SRK25ZS-W | SRK35ZS-W | SRK50ZS-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | | кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Производительность обогрева | | кВт | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 5,8 |
| Уровень шума | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(А) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 45 / 36 / 28 / 22 |
| | Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 45 / 37 / 31 / 24 |
| Расход воздуха | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | м³/мин | 9,3 / 7 / 5,9 / 5 | 9,9 / 8 / 5,9 / 5 | 11,3 / 8,7 / 5,9 / 5 | 12,1 / 9,9 / 7,4 / 5,9 |
| | Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | | 10 / 8,5 / 6,5 / 5,9 | 11,3 / 8,7 / 6,7 / 5,9 | 12,3 / 11 / 7 / 5,9 | 13,9 / 11,2 / 9,1 / 7,4 |
| Габариты блоков (ВхШхГ) | | мм | 290 x 870 x 230 | | | |
| Масса блоков | | кг | 9,5 | | | 10,0 |
| Диаметр труб хладагента | Жидкость/Газ | Ø мм | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | | | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") |
| Фильтры тонкой очистки | | | Антиаллергенный, Фотокаталитический | | | |
| Присоединяемые наружные блоки | | | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | | | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S |

## Серия SKM-ZSP-W

НАСТЕННЫЙ ТИП

/ Standard Series /

SKM20ZSP-W, SKM25ZSP-W, SKM35ZSP-W

| Характеристики | | Модель | SKM20ZSP-W | SKM25ZSP-W | SKM35ZSP-W |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | | кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
| Производительность обогрева | | кВт | 3,0 | 3,4 | 4,5 |
| Уровень шума | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(А) | 42 / 35 / 24 | 43 / 35 / 24 | 44 / 37 / 24 |
| | Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | | 41 / 35 / 27 | 41 / 35 / 27 | 42 / 37 / 29 |
| Расход воздуха | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | м³/мин | 8,5 / 7 / 5 | 8,5 / 7 / 5 | 9,0 / 7,5 / 5 |
| | Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | | 8,0 / 7 / 5,5 | 8,0 / 7 / 5,5 | 8,5 / 7 / 6 |
| Габариты блоков (ВхШхГ) | | мм | 262 x 769 x 210 | | |
| Масса блоков | | кг | 7,6 | | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкость/Газ | Ø мм | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | | |
| Фильтры тонкой очистки | | | – | | |
| Присоединяемые наружные блоки | | | SCM40,45,50ZS-S | | |

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.



## Серия SRK-ZR-W

НАСТЕННЫЙ ТИП

/ Premium Series /

SRK71ZR-S*

Пульт ДУ | Пульт RC-E5 (опция) | Пульт RC-EX3A (опция)

| Характеристики | Модель | | SRK71ZR-W |
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | ISO-T1(JIS) | кВт | 7,1 |
| Производительность обогрева | ISO-T1(JIS) | кВт | 8,0 |
| Уровень шума блока | охлаждение | дБ (А) | 44 / 41 / 37 / 25 |
| | обогрев | | 46 / 39 / 35 / 28 |
| Уровень звукового давления | охлаждение | дБ (А) | 58 |
| | обогрев | | 60 |
| Внешние габариты блоков (ВхШхГ) | | мм | 339 x 1197 x 262 |
| Фильтры тонкой очистки | | | Антиаллергенный, фотокаталитический |
| Трубопроводы хладагента | жидкостная | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| | газовая | мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Присоединяемые наружные блоки | | | SCM100,125ZM-S |

* Применяются только с SCM100, 125ZM-S

## Серия SRF-ZMX-S

НАПОЛЬНЫЙ ТИП

/ Deluxe Floor /

Пульт ДУ | Пульт RC-E5 (опция) | Пульт RC-EX3A (опция)

SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S

| Характеристики | Модель | | SRF25ZMX-S | SRF35ZMX-S | SRF50ZMX-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | ISO-T1(JIS) | кВт | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Производительность обогрева | ISO-T1(JIS) | кВт | 3,4 | 4,5 | 5,8 |
| Уровень шума блока | охлаждение | дБ (А) | 40 / 32 / 29 / 26 | 41 / 34 / 32 / 28 | 46 / 42 / 35 / 32 |
| | обогрев | | 40 / 35 / 33 / 28 | 41 / 36 / 35 / 31 | 47 / 41 / 39 / 33 |
| Уровень звукового давления | охлаждение | дБ (А) | 51 | 52 | 58 |
| | обогрев | | 51 | 52 | 58 |
| Внешние габариты блоков (ВхШхГ) | | мм | 600 x 860 x 238 | | |
| Фильтры тонкой очистки | | | Антиаллергенный, фотокаталитический | | |
| Трубопроводы хладагента | жидкостная | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | | |
| | газовая | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | | 12,7 (1/2") |
| Присоединяемые наружные блоки | | | SCM40,45,50ZS-S; SCM60,71,80,100,125ZM-S | | SCM50,60,71,80,100,125ZM-S |

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.

WWW.MHI-RUSSIA.RU
Тел: +7 (495) 937-72-20
E-mail: info@mhi-russia.ru