

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАССЕТНЫЙ ОДНОПОТОЧНЫЙ (600X600)

Серия FDTQ




FDTQ22/28/36KXE6F

Пульты управления



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ.** Блок можно устанавливать в исполнении без жалюзи (забор воздуха через декоративную панель – подача воздуха через воздуховоды) или в стандартном исполнении, в зависимости от выбранного типа декоративной панели.
- МОЩНЫЕ.** Широкий и концентрированный воздушный поток достигает самых удаленных зон помещения.
- ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** Регулирование положения жалюзи и направления воздушного потока осуществляется с пульта управления.
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.** Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Для использования беспроводного пульта необходимо установить ИК-приемник открыто на потолке, недалеко от блока.
- КОМФОРТНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.** Позволяет организовать подмес приточного воздуха.



Характеристики			FDTQ22KXE6F				FDTQ28KXE6F				FDTQ36KXE6F			
Тип панели			Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода	
Модель панели			TQ-PSA15WE TQ-PSB15WE		QR-PNA14WER QR-PNB14WER		TQ-PSA15WE TQ-PSB15WE		QR-PNA14WER QR-PNB14WER		TQ-PSA15WE TQ-PSB15WE		QR-PNA14WER QR-PNB14WER	
Электропитание			1-фазный, 220/230/240В 50Гц											
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,2				2,8				3,6			
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5				3,2				4,0			
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,05				0,05				0,05			
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,05				0,05				0,05			
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	33 / 38 / 41 / 45		33 / 38 / 41 / 45		33 / 38 / 41 / 45		33 / 38/41 / 45		33 / 38/ 41 / 45		33 / 38 / 41 / 45	
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	5 / 6 / 7 / 8		5 / 6 / 7 / 8		5 / 6 / 7 / 8		5 / 6 / 7 / 8		5 / 6 / 7 / 8		5 / 6 / 7 / 8	
Внешние габариты блоков	Внутренний	мм	250 x 570 x 570				250 x 570 x 570				250 x 570 x 570			
	Панель		35 x 625 x 650 35 x 780 x 650		35 x 625 x 650 35 x 780 x 650		35 x 625 x 650 35 x 780 x 650		35 x 625 x 650 35 x 780 x 650		35 x 625 x 650 35 x 780 x 650		35 x 625 x 650 35 x 780 x 650	
Масса блока	Внутренний	кг	23				23				23			
	Панель		2,5 3 2,5 3		2,5 3 2,5 3		2,5 3 2,5 3		2,5 3 2,5 3		2,5 3 2,5 3			
Диаметр труб хладагента	Диаметр (жидкость / газ)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")				ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")							
Совместимые пульты ДУ			RC-EX3A, RC-E5, RCN-KIT4-E2, RCH-E3											
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от +18...+32											
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°	от +10...+28											

КАССЕТНЫЙ ОДНОПОТОЧНЫЙ

Серия FDTs




FDTs45/71KXE6F

Пульты управления



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН.** Небольшие габариты внутреннего блока позволяют легко устанавливать его в помещениях с низким уровнем фальшпотолка. Толщина блока является минимальной и составляет всего 220 мм.
- КОМФОРТНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.** Широкий и мощный поток распространяется на значительное расстояние, при этом обеспечивается мягкое и комфортное кондиционирование.
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.** Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Для использования беспроводного пульта необходимо установить ИК-приемник в специальный карман, расположенный в правой части декоративной панели.
- УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.** Направление воздушного потока можно регулировать индивидуально, изменяя положение жалюзи. Возможно одновременное или индивидуальное управление каждой из двух воздушных жалюзи. Настройки осуществляются с пульта ДУ.
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ.** Конденсат может быть поднят на 600 мм от уровня потолка. Это позволяет более гибко подходить к прокладке дренажного трубопровода.



Характеристики			FDTs45KXE6F		FDTs71KXE6F	
Электропитание			1 фаза, 220/230/240В 50Гц			
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	4,5		7,1	
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	5,0		8,0	
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,04		0,09	
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,04		0,09	
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	35 / 38 / 40 / 42		36 / 41 / 46 / 49	
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	9,5 / 11 / 12 / 13		10 / 12 / 15 / 17	
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	220 x 1150 x 565			
	панель		35 x 1250 x 650			
Масса блока	внутренний	кг	27			
	панель		5			
Диаметр труб хладагента	Диаметр (жидкость/газ)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")		ø 9,52(3/8") / ø 15,88 (5/8")	
Совместимая панель			TS-PSA-3AW-E			
Совместимые пульты ДУ			RC-EX3A, RCN-KIT4-E2, RC-E5, RCH-E3		RCN-TS-E2	
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от +18..+32			
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°	от +10..+28			