

НАПОЛЬНЫЕ

Серия **FDFW, FDFL, FDFU**

Пульты управления (опция)



FDFW28/45/56KXE6F



FDFL71KXE6F



FDFU28/45/56/71KXE6F



RC-EX3A



RC-E5




RCH-E3

ПРОВОДНЫЕ



RCN-KIT4-E2

RCN-FW-E2
(только для FDFW)

БЕСПРОВОДНЫЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОМФОРТНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Блок автоматически выбирает направление подачи воздуха в зависимости от выбранного режима. Чтобы исключить сквозняки и простуды, холодный воздух напольные кондиционеры подают вверх, а теплый – преимущественно вниз, на уровень пола.



Характеристики			FDFW-KXE6F			FDFL-KXE6F	FDFU-KXE6F				
			FDFW28KXE6F	FDFW45KXE6F	FDFW56KXE6F	FDFL71KXE6F	FDFU28KXE6F	FDFU45KXE6F	FDFU56KXE6F	FDFU71KXE6F	
Электропитание				1 фаза, 220-240В, 50Гц							
Номинальная производительность	Охлаждение	кВт	2.8	4.5	5.6	7.1	2.8	4.5	5.6	7.1	
	Обогрев	кВт	3.2	5.0	6.3	8.0	3.2	5.0	6.3	8.0	
Номин. потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.02	0.02	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
	Обогрев	кВт	0.02	0.02	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
Уровень шума		дБ(А)	30/34/36	33/36/38	33/37/44	40/41/43	36/38/41	40/41/43	40/41/43	40/41/43	
Расход воздуха		м³/ч	420 - 540	420 - 540	480 - 660	720 - 1080	600 - 720	600 - 840	600 - 840	720 - 1080	
Внешние габариты		(ВхШхГ)	мм	600x860x238	600x860x238	600x860x238	630x1481x225	630x1077x225	630x1077x225	630x1362x225	
Масса		кг	19.0	20.0	20.0	40.0	25.0	25.0	25.0	32.0	
Диаметр труб хладагента		Жидкость/Газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4")/ 9.52 (3/8")	6.35 (1/4")/ 12.7 (1/2")		9.52 (3/8")/ 15.88 (5/8")	6.35 (1/4")/ 9.52 (3/8")	6.35 (1/4")/ 12.7 (1/2")	6.35 (1/4")/ 12.7 (1/2")	
Фильтр очистки воздуха				Противопылевой							

* Технические данные представлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27° CDB, 19° CWB, наружная темп. 35° CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20° CDB, наружная темп. 7° CDB, 6° CWB.

** Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений, выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации данный уровень может незначительно отличаться.

АКСЕССУАРЫ

RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт
RC-E5	Стандартный проводной пульт
RCH-E3	Упрощенный проводной пульт
RCN-FW-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала) для FDFW28-56KXE6F
RCN-KIT4-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления
LB-KIT2	Датчик движения (для FDFL 71 KXE6F и FDFU28-71KXE6F)
PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)
MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus
MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet
MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX
SC-THB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8 м)



Инструкция
по монтажу
FDFW-KXE6F



Руководство
по эксплуатации
FDFL71KXE6F



Инструкция
по монтажу
FDFU-KXE6F



Руководство
по эксплуатации



Скачать
эту страницу