



КАНАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ

Серия **FDUH**

FDUH22/28/36KXE6F

Пульты управления (опция)



RC-EX3A



RC-E5



RCN-E3



RCN-KIT4-E2

ПРОВОДНЫЕ

БЕСПРОВОДНОЙ



фильтр UH-FL1E
(опция)



дренажная помпа UH-DU-E
(опция)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ. Блоки серии FDUH легкие и компактные. Благодаря сочетанию данных преимуществ эти кондиционеры являются идеальным решением для кондиционирования гостиничных номеров, поскольку существует возможность подключения дренажного патрубка и коммуникаций с любой стороны по выбору заказчика.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ LB-KIT2. Датчик движения фиксирует активность людей в помещении (количество выделяемого тепла), а также определяет их месторасположение. Благодаря данной опции комфорт в помещении выходит на новый уровень, а система кондиционирования становится более энергосберегающей.



LB-KIT2

Характеристики			FDUH22KXE6F	FDUH28KXE6F	FDUH36KXE6F
Электропитание			1 фаза, 220-240В, 50Гц		
Номинальная производительность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6
	Обогрев	кВт	2.5	3.2	4.0
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.05		
	Обогрев	кВт	0.05		
Уровень шума			27/30/33/39		
Расход воздуха			360 - 510		
Статический напор	Максимальный	Па	30 *		
Внешние габариты	(ВхШхГ)	мм	257 × 570 × 530		
Масса		кг	22.0		
Диаметр труб хладагента	Жидкость/газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		
Фильтр очистки воздуха (опция)			UH-FL1E		
Дренажная помпа, высота подъема 600 мм (опция)			UH-DU-E		

* Потери давления на фильтре 5 Па.

** Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27° CDB, 19° CWB, наружная темп. 35° CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20° CDB, наружная темп. 7° CDB, 6° CWB.

*** Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений, выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации данный уровень может незначительно отличаться.

АКСЕССУАРЫ

RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт	MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus
RC-E5	Стандартный проводной пульт	MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet
RCN-E3	Упрощенный проводной пульт	MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX
RCN-KIT4-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)	UH-FL1EF	Воздушный фильтр
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления	UH-DU-E	Дренажный насос
LB-KIT2	Датчик движения	SC-THB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8 м)
PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)		



Инструкция
по монтажу



Руководство
по эксплуатации



Скачать
эту страницу