

Кассетные сплит-системы компакт с компрессором «On-Off»: серия MCA3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MCA3-12HRN1 MCA3-12HRN1-Q	MCA3-18HRN1 MCA3-18HRN1-Q
Электропитание, В/Гц/Ф		220~240/50/1	
Мощность	Охлаждение, кВт	3,5	5,3
	Обогрев, кВт	3,8	5,6
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	1,1	1,98
	Обогрев, кВт	1,25	1,72
Класс энергоэффективности	Охлаждение	C	C
	Обогрев (-7°C)	D	D
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	4,11	4,11
	Обогрев (-7°C)	2,62	2,63
Расход воздуха, м³/час		607/504/413	810/650/530
Уровень звукового давления, дБ(А)		42/38/35	48/41/36
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		570x570x260	570x570x260
Вес нетто/брутто, кг		14,5/17,5	16,5/19,0
Панель	Размеры (ШхВхГ), мм	647x647x50	647x647x50
	Вес нетто, кг	2,5	2,5
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		6,35/12,7	6,35/12,7
Диаметр дренажных труб, мм		25	25
Допустимое избыточное давление со стороны всасывания / выпуска, МПа		4,2/1,5	4,2/1,5
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	+18~+43	+18~+43
	Обогрев, °C	-7~+24	-7~+24

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MOU-12HN1-Q MOBA30U-12HN1-S	MOU-18HN1-Q MOBA30U-18HN1-S
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1	220/50/1
Уровень звукового давления, dB(A)		56	62
Вес заряда хладагента, кг		1,0	1,5
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		770x555x300	770x555x300
Размеры в упаковке, (ШхВхГ), мм		900x595x345	900x625x348
Вес нетто/брутто, кг		32/34,5	36,5/39,7
Диаметры труб, жидкость/газ, мм		6,4/12,7	6,4/12,7
Максимальная длина магистрали, м		15	25
Максимальный перепад высот, м		8	15