

Кассетные сплит-системы с компрессором DC-Inverter: *серия MCD*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-системы DC-Inverter ERP 4.0

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MCD-24FNXD0	MCD-36FNXD0	MCD-48FNXD0	MCD-55FNXD0
Электропитание, В/Гц/Ф		220~240/50/1			
Мощность	Охлаждение, кВт	7,03 (3,22~8,21)	10,55(4,04~12,02)	14,07 (4,75~14,58)	15,53 (5,28~16,71)
	Обогрев, кВт	7,62 (2,43~8,65)	11,14 (2,95~14,14)	16,12 (3,93~16,77)	18,17 (4,4~19,34)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	2,19 (0,48~2,85)	3,95 (0,890~4,5)	5,13 (1,17~5,6)	5,95 (1,14~6,68)
	Обогрев, кВт	2,05 (0,5~2,88)	3,0 (0,72~4,75)	5,05 (0,987~5,38)	6,04 (1,02~6,45)
Класс энерго-эффективности	Охлаждение	A++	A++	A++	A++
	Обогрев (-7°C)	A+	A+	A+	A+
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	6,1	6,1	6,1	6,1
	Обогрев (-7°C)	4,0	4,0	4,0	4,0
Расход воздуха, м³/час (макс.-сред.-мин.)		1378/1200/1032	1775/1620/1438	1715/1568/1381	1970/1737/1537
Уровень звукового давления, дБ(А) (макс.-сред.-мин.)		47/43/40	51/47/41	52/50/49	53/50,5/48
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		840x840x245	840x840x245	840x840x287	840x840x287
Вес нетто/брутто, кг		23/27	27,5/31	29/32,7	29,7/33,4
Панель	Размер панели (ШхВхГ), мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Вес нетто / брутто панели, кг	5,0/8,0	5,0/8,0	5,0/8,0	5,0/8,0
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
	Обогрев, °C	-20~+30	-20~+30	-20~+30	-20~+30



Сплит-системы DC-Inverter ERP 4.0

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOCA30U-24HFN1-S	MOD30U-36HFN1-S	MOE30U-48HFN1-S	MOE-30U-60HFN1-S	MOU-55FN1-RD0
Электропитание, В/Гц/Ф	220/50/1	380/50/3			
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	60,5	61	65	62,5	62,5
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	845x702x363	946x810x410	952x1333x410	952x1333x410	952x1333x410
Вес, нетто/брутто, кг	49/51,5	67,2/72,9	95,1/108,4	112,8/126	112,8/126
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
Макс. длина/перепад магистрали, м	50 / 25	65 / 30	65 / 30	65 / 30	65 / 30



Сплит-системы DC-Inverter ERP 4.0

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/2	380-415/50/3		
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	62	64	66	66
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Вес, нетто/брутто, кг	49,4/52,8	81,5/87	106,7/119,9	111,3/124,3
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Макс. длина/перепад магистрали, м	50 / 25	65 / 30	65 / 30	65 / 30

Кассетные сплит-системы с компрессором DC-Inverter: *серия MCD*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-системы DC-Inverter

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MCD-24HRDN1-Q	MCD-36HRDN1-R	MCD-48HRDN1-Q	MCD-55HRDN1-Q
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/2	220-240/50/2	220-240/50/1
Мощность	Охлаждение, кВт	7,03 (2,11-8,44)	10,55 (3,16-12,66)	13,39 (4,02-16,07)	16,12 (4,84-19,34)
	Обогрев, кВт	7,62 (2,29-9,14)	11,13 (3,34-13,36)	14,65 (4,4-17,58)	16,99 (5,1-20,39)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	2,42 (0,69-3,18)	3,75 (1,07-4,94)	4,59 (1,31-6,04)	5,73 (1,64-7,5)
	Обогрев, кВт	2,23 (0,56-2,97)	3,08 (0,77-4,1)	4,17 (1,04-5,55)	4,98 (1,24-6,63)
Класс энерго-эффективности	Охлаждение	D	D	не регл.	не регл.
	Обогрев (-7°C)	B	D	не регл.	не регл.
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	3,6	3,6	не регл.	не регл.
	Обогрев (-7°C)	3,1	2,5	не регл.	не регл.
Расход воздуха, м³/час		900-1250	1400-1850	1460-1900	1450-1900
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.		51	52	52	53
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		840x840x205	840x840x245	840x840x245	840x840x287
Вес нетто/брутто, кг		21,5/25	24,5/28	27/30,5	29/34
Панель	Размер панели (ШхВхГ), мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Вес нетто / брутто панели, кг	5/8	5/8	5/8	5/8
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
	Обогрев, °C	-12~+24	-12~+24	-12~+24	-12~+24

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-24HND1-Q	MOU-36HND1-RW	MOU-48HND1-RW	MOU-55HND1-RW
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	380-415/50/3		
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	62	63	65	65
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x410
Вес, нетто/брутто, кг	46/49,1	68,4/73,1	74,3 / 79,9	108,1/121,2
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,52/15,9	9,52/19	9,52/19	9,52/19
Макс. длина/перепад магистрали, м	25 / 15	30 / 20	50 / 25	50 / 25

