

Кассетные сплит-системы с компрессором «On-Off»: *серия MCD*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MCD-24HRN1-Q	MCD-36HRN1-R	MCD-48HRN1-R	MCD-60HRN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Мощность	Охлаждение, кВт	7,0	10,6	14,0	16,1
	Обогрев, кВт	7,6	11,1	15,2	17,9
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	2,6	3,5	5,19	6,27
	Обогрев, кВт	2,4	3,6	4,76	5,84
Номинальный ток	Охлаждение, А	12,48	5,9	9,2	11,0
	Обогрев, А	11,52	6,0	8,5	10,3
Класс энерго-эффективности	Охлаждение	C	C	C	C
	Обогрев (-7°C)	D	D	D	D
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	4,1	4,11	4,12	4,11
	Обогрев (-7°C)	2,67	2,53	2,73	2,52
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		9,52/15,9	9,52/19	9,52/19	9,52/19
Диаметр дренажных труб, мм		32	32	32	32
Допустимое избыточное давление со стороны всасывания / выпуска, МПа		4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Расход воздуха, м³/час		1200/1050/900	1731/1494/1297	1990/1566/1305	1962/1541/1357
Уровень звукового давления, дБ(А)		48/44/39	51/48/45,5	54/48/45	53/47/46
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		840x840x205	840x840x245	840x840x245	840x840x287
Размеры в упаковке, (ШхВхГ), мм		900x900x225	900x900x265	900x900x265	900x900x292
Вес нетто/брутто, кг		22,1/25,5	24,9/28,8	27/32	29/34
Панель	Размеры (ШхВхГ), мм	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Вес нетто, кг	5	5	5	5
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	+18~+43	+18~+43	+18~+43	+18~+43
	Обогрев, °C	-7~+24	-7~+24	-7~+24	-7~+24

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MOU-24HN1-Q	MOU-36HN1-R	MOU-48HN1-R	MOU-60HN1-R	MODU-55HN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.		59	61	63	63	63,3
Вес заряда хладагента, кг		1,8	2,85	3,3	3,3	3,3
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		845x702x363	990x965x345	900x1170x350	900x1170x350	900x1170x350
Размеры в упаковке, (ШхВхГ), мм		965x765x395	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес нетто / брутто, кг		52,7 / 56,1	85 / 95	98,6/109,3	97/108	99,7/111,2
Диаметры труб, жидкость/газ, мм		9,5/15,9	9,5/19,0	9,5/19,0	9,5/19,0	9,5/19,0
Макс. длина/перепад магистрали, м		25 / 15	30 / 20	50 / 30	50 / 25	50 / 30