



Крышные кондиционеры (руфтопы), ON-OFF



Проводной пульт
KJR-12B/DPBG(T)E

- Модельный ряд крышных кондиционеров с диапазоном мощности 22–105 кВт.
- Высокая коррозионная устойчивость панелей корпуса (промышленная сталь с гальванизацией G-90), подтверждена тестами ASTM A 653.
- Высококачественные медные трубопроводы во всех компонентах агрегата.
- Используются высокоэффективные и надежные компрессоры Scroll, производства Copeland, Hitachi, Danfoss.
- Встроенная плата управления с функциями управления, самодиагностики, защиты, контроля температуры.
- Внешний порт для проверки давления хладагента (для подключения манометров).
- Боковое подключение воздухопроводов.
- Опционально, на заводе (необходимо указать при заказе) оснащаются электрическими ТЭНами, клапаном для подмеса свежего воздуха – «экономайзером», рамочными фильтрами рециркуляционного воздуха повышенной эффективности.
- Проводной пульт KJR-12B/DPBG(T)E или аналог со встроенным датчиком комнатной температуры в комплекте.
- Клиновременной привод колеса вентилятора, двигатель – «на салазках» с регулировкой натяжной силы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		MRC-062HWN1-R	MRC-075HWN1-R	MRC-085HWN1-R	MRC-100HWN1-R	MRC-125HWN1-R	MRC-150HWN1-R	MRC-175HWN1-R	MRC-200HWN1-R	MRC-250HWN1-R	MRC-300HWN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф		380/50/3									
Мощность охлад./нагрев, кВт		22/26	26/30	30/35	35/40	43/45	53/56	61/64	70/75	87/97	105/111,5
Потребляемая мощность, кВт		7,5	8,9	10,6	11,9	13,2	17,2	19,5	23,6	30,3	35,2
Производитель компрессора		Copeland	Danfoss	Hitachi		Copeland				Danfoss	
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		1475x840x1130		1483x1138x1231		1965x1230x1130		2195x1247x1670		2220x1245x2320	
Вес, нетто/брутто, кг		229/234	244/249	340/350	343/354	451/471	492/512	615/645	690/720	940/970	965/985
Расход воздуха через испаритель, м³/час		4750	4800	5950	6960	9340	11900	12900	14950	17000	20400
Среднее внешнее статическое давление, Па		80	80	80	90	110	110	110	120	130	270
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46
	Обогрев, °C	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24	-9~-24