

Напольно-потолочные сплит-системы с компрессором DC-Inverter: **серия MUE****Серия MUE**

СЕРТИФИЦИРОВАНО ЕВРОВЕНТ

Широкий
угол обдуваАвто-
перезапускАвто-размо-
розиваниеПроводной
пульт

ОПЦИИ

24-часовой
таймерВыход воздуха
во все стороныWi-Fi
управление

ОПЦИЯ

«Супер» контакты
на вкл./выкл.
и аварийНочной
режимЭффективное
осушениеНебольшая
высота корпусаВстроенный
дренажный насос

Как правило, напольно-потолочные сплит-системы используются, когда необходимо обеспечить кондиционирование больших залов в «маркетах», офисах «Open Space», ресторанах и кафе, и т.п.

KJR-90A или
KJR-29B/BKE (опционально)**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Сплит-системы DC-Inverter ERP 4.0

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MUE-18FNXD0	MUE-24FNXD0	MUE-36FNXD0	MUE-48FNXD0	MUE-55FNXD0
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1				
Мощность	Охлаждение, кВт	5,28 (2,71~5,57)	7,03 (3,22~8,29)	10,55 (3,93~12,02)	14,07 (4,96~15,11)	15,83 (5,28~17,0)
	Обогрев, кВт	5,57 (2,42~6,3)	7,62 (2,72~8,65)	11,14 (2,81~13,95)	16,12 (3,81~18,07)	18,17 (4,4~19,64)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	1,63 (0,67~1,85)	2,19 (0,48~2,93)	3,75 (0,87~4,50)	5,5 (1,16~6,0)	6,06 (1,23~6,49)
	Обогрев, кВт	1,5 (0,54~1,64)	2,05 (0,5~2,85)	3,0 (0,73~4,89)	5,05 (1,03~6,2)	6,04 (1,02~6,55)
Класс энерго-эффективности	Охлаждение	A++	A++	A++	A++	A++
	Обогрев (-7°C)	A+	A+	A+	A+	A+
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	Обогрев (-7°C)	4,0	4.0	4.0	4.0	4.0
Расход воздуха, м³/час		880/760/650	1208/1066/853	2160/1844/1431	2329/1930/1417	2454/1834/1426
Уровень звукового давления, дБ(А) макс./ср./мин.		41,5/38,5/34,5	50/46/41	51/47/42	54/50/46	54/47/42
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Вес, нетто/брутто, кг		28/33,3	26,8/31,9	39/45	41,2/47,6	41,4/47,8
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
	Обогрев, °C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

Напольно-потолочные сплит-системы с компрессором DC-Inverter: *серия MUE*



Сплит-системы DC-Inverter ERP 4.0

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-18FN1-QD0	MOU-24FN1-QD0	MOU-36FN1-RD0	MOU-48FN1-RD0	MOU-55FN1-RD0
Электропитание, В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	56,5	60,5	61	65	62,5
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x410	952x1333x410
Вес, нетто/брутто, кг	35,5/38,4	49/51,5	67,2/72,9	95,1/108,4	112,8/126
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
Максимальная длина магистрали, м	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот, м	20	25	30	30	30



Сплит-системы DC-Inverter ERP 4.0

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/2	220-240/50/2	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	57	62	64	66	66
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Вес, нетто/брутто, кг	35,6/38,5	66,8/72,6	81,5/87	106,7/119,9	111,3/124,3
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	6,35/12,7	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Максимальная длина магистрали, м	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот, м	20	25	30	30	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-системы DC-Inverter

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК	MUE-36HRD1-R	MUE-48HRD1-Q	MUE-55HRD1-Q
Электропитание, В/Гц/Ф	220~240/50/2	220~240/50/1	220~240/50/1
Мощность	Охлаждение, кВт	10,55 (3,16~12,66)	13,39 (4,02~16,07)
	Обогрев, кВт	11,13 (3,34~13,36)	14,65 (4,4~17,58)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	3,5 (1,02~4,62)	5,0 (1,43~6,6)
	Обогрев, кВт	3,08 (0,77~4,1)	4,17 (1,04~5,55)
Класс энерго-эффективности	Охлаждение	D	не регл.
	Обогрев (-7°C)	D	не регл.
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	3,6	не регл.
	Обогрев (-7°C)	2,5	не регл.
Расход воздуха, м³/час	1350~1800	1700~2300	1600~2300
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	54	56	55
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Вес нетто/брутто, кг	30/35	38/44	39/45
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15~+50	-15~+50
	Обогрев, °C	-12~+24	-12~+24

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-36HND1-RW	MOU-48HND1-RW	MOU-55HND1-RW
Электропитание, В/Гц/Ф	380-415/50/3		
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	63	65	65
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	946x810x410	946x810x410	952x1333x410
Вес, нетто/брутто, кг	68,4/73,1	74,3 / 79,9	108,1/121,2
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,52/19	9,52/19	9,52/19
Максимальная длина магистрали, м	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	20	25	25