

БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ КОНДИЦИОНЕРЫ

Внутренние блоки для мультисплит-систем DC-Inverter R-410A, R-32



Холод/Тепло



Функция самодиагностики



Авто-перезапуск



Векторный воздушный луч



Самоочистка



24-часовой таймер



Wi-Fi управление

опция



Эко-режим



TURBO режим



Двойной фильтр



Ночной режим



«Мягкий обдув»



Follow Me



Контроль влажности

ULTIMATE COMFORT (MT)

Настенные

Модель внутреннего блока	Электропитание, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Потребляемая электрическая мощность, Вт	Производ. вентиляторов, м³/час	Уровень звук. давления, Дб(А)	Размер блока, ШхВхГ, мм	Вес нетто, кг	Диаметр труб, жидкость/газ, мм
MT-09N8D6-I	220/50/1	2,6 / 2,9	0,050	500	25-38	886x315x188	10,3	6,35/9,52
MT-12N8D6-I	220/50/1	3,5 / 4,1	0,050	550	23-39	886x315x188	10,3	6,35/9,52



Холод/Тепло



Авто-перезапуск



Самоочистка



Функция самодиагностики



Позолоченный теплообменник



24-часовой таймер



TURBO режим



Wi-Fi управление

опция



Температурная компенсация



Ночной режим



Follow Me



Фильтр Silver Ion



БИО-фильтр



Фильтр Vitamin C



Легкомоющаяся панель

опция

MISSION (MB)

Настенные

Модель внутреннего блока	Электропитание, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Потребляемая электрическая мощность, Вт	Производ. вентиляторов, м³/час	Уровень звук. давления, Дб(А)	Размер блока, ШхВхГ, мм	Вес нетто, кг	Диаметр труб, жидкость/газ, мм
MB-09N8D6-I	220/50/1	2,6 / 2,9	0,024	450	37/30/23/19	730x293x198	7,4	6,35/9,52
MB-12N8D6-I	220/50/1	3,5 / 4,1	0,024	470	38/31/24/20	810x300x200	8,2	6,35/9,52
MB-18N8D6-I	220/50/1	5,2 / 5,6	0,054	725	42/37/33/22	980x325x225	10,5	6,35/12,7

Блоки серии Mission для мульти-сплит систем обладают всеми преимуществами одно-блочных сплит-систем, более полное описание – на Стр. 16.



Холод/Тепло



Функция самодиагностики



Анти-корроз. пок. теплообменника



Авто-перезапуск



Самоочистка



24-часовой таймер



TURBO режим



Ионизатор



Ночной режим



Follow Me



Низкий уровень шума



Легкомоющаяся панель

BLANC (MA)

Настенные

Модель внутреннего блока	Электропитание, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Потребляемая электрическая мощность, Вт	Производ. вентиляторов, м³/час	Уровень звук. давления, Дб(А)	Размер блока, ШхВхГ, мм	Вес нетто, кг	Диаметр труб, жидкость/газ, мм
MA-07N8D0-I	220/50/1	2,2 / 2,6	0,048	430	38/31/25	715x285x205	7	6,35/9,52
MA-09N8D0-I	220/50/1	2,6 / 2,9	0,048	450	38/31/25	715x285x205	7,1	6,35/9,52
MA-12NXD0-I	220/50/1	3,5 / 4,1	0,048	520	38/32/26	805x285x205	8,1	6,35/9,52
MA-18N8D0-I	220/50/1	5,2 / 5,6	0,058	610	36/29/23	958x302x213	10,4	6,35/12,7

Блоки серии Blanc для мульти-сплит систем обладают всеми преимуществами одно-блочных сплит-систем, более полное описание – на Стр. 19.



Внутренние блоки для мультисплит-систем DC-Inverter R-410A, R-32



MCA3I, MCA3U

Кассетные, компакт

Модель внутреннего блока	Электропитание, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Производ. вентиляторов, м³/час	Уровень шума звук. давл., Дб(А)	Размер блока, ШхВхГ, мм	Размер панели, ШхВхГ, мм	Вес нетто, блок / панель, кг	Диаметр труб, жидкость/газ, мм
MCA3I-07HND0	220/50/1	2,05 / 2,34	650 / 510 / 420	42/38/34	570x570x260	647x647x50	14,5 / 2,5	6,35 / 9,52
MCA3I-09HNXD0	220/50/1	2,5 / 3,2	580 / 500 / 450	39/36/33	570x570x260	647x647x50	14,5 / 2,5	6,35 / 9,52
MCA3I-12HNXD0	220/50/1	3,5 / 3,8	650 / 530 / 450	41/37/34	570x570x260	647x647x50	16,0 / 2,5	6,35 / 9,52
MCA3I-12FN1D0	220/50/1	3,5 / 3,8	650 / 530 / 450	41/37/34	570x570x260	647x647x50	16,0 / 2,5	6,35 / 9,52
MCA3I-18FDNXD0	220/50/1	5,3 / 6,0	680 / 500	44/42/41	570x570x260	647x647x50	16,1 / 2,5	6,35 / 12,7
MCA3U-18FN1C8	220/50/1	5,3 / 6,0	680 / 500	44/42/41	570x570x260	647x647x50	16,1 / 2,5	6,35 / 12,7



MTIU

Канальные низкого давления

Модель внутреннего блока	Электропитание, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Производ. вентиляторов, м³/час	Уровень шума звук. давл., Дб(А)	Размер блока, ШхВхГ, мм	Вес нетто / брутто, кг	Диаметр труб, жидкость/газ, мм
MTIU-07FNXD0	220/50/1	2,2 / 2,6	530 / 340	35 / 32 / 31	700x210x635	20 / 18,5	6,35 / 9,52
MTIU-09FNXD0	220/50/1	2,64 / 3,22	530 / 340	35 / 31 / 28	700x210x635	20 / 18,5	6,35 / 9,52
MTIU-12FNXD0	220/50/1	3,51 / 3,81	680 / 450	42 / 38 / 35	700x210x635	20 / 18,4	6,35 / 9,52
MTIU-18FNXD0	220/50/1	5,27 / 5,42	816 / 546	46 / 42 / 40	920x210x635	23	6,35 / 12,7



Холод/Тепло



Эффективный обогрев



Векторный воздушный луч



Функция самодиагностики



Авто-перезапуск



Гидрофильное покрытие



24-часовой таймер



ТУРБО режим



Ночной режим



Температурная компенсация



Легкомоющаяся панель

CONSOLE (MFAI, MFAU)

Консольные настенные

Модель внутреннего блока	Электропитание, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Производ. вентиляторов, м³/час	Уровень шума (звук.давл.), Дб(А)	Размер блока, ШхВхГ, мм	Вес нетто, кг	Диаметр труб, жидкость/газ, мм
MFAI-09HRFN1	220/50/1	2,64 / 2,93	550 / 360	47/41/35	700x210x600	13,5 / 18	6,35 / 9,52
MFAI-12HRFN1	220/50/1	3,51 / 3,81	550 / 360	47/41/35	700x210x600	15 / 20	6,35 / 9,52
MFAI-18HRFN1	220/50/1	5,27 / 5,3	740 / 640	48/42/38	700x210x635	15 / 20	6,35 / 12,7

Блоки серии «Console» для мульти-сплит систем обеспечивают эффективный обогрев за счет конструкции корпуса — подают воздух в нижнюю решетку и через жалюзи, оснащены эффективным фильтром. Могут быть установлены только вертикально на стене, как отопительные приборы.