

Кассетный тип

600x600

MCA3



MCA3-12HRN1-QC2



MOX330-12HN1-Q



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,
DW12-BL
(опция)*

Компактные
размерыОхлаждение
на 360°

Встроенный
дренажный
насос

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MCA3-12HRN1-QC2	MCA3-18HRN1-QB6
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX330-12HN1-Q	MOX330U-18HN1-QB6
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52	5,28
	Нагрев		3,81	5,57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,10	1,92
	Нагрев		1,18	1,70
Энергоэффективность/ Класс	Охлаждение (EER)		3,21/A	2,75/D
	Нагрев (COP)		3,23/C	3,28/C
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	612/477/388	730/570/470
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	41/36/33	45/42/38
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок		570x570x260	570x570x260
	Декоративная панель	мм	647x50x647	647x50x647
	Наружный блок		805x554x330	805x554x330
Вес	Внутренний блок		15,0	16,4
	Декоративная панель	кг	2,5	2,5
	Наружный блок		32,3	37,8
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/0.85	R410A/1.3
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/ газа	мм	6,35/12,7	6,35/12,7
	Длина между блоками		15	25
	Перепад между блоками	м	8	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43
	Нагрев		-7-24	-7-24
ИК пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF	

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.

Кассетный тип

600x600

MCA3



MCA3-12HRN1-Q



MOU-12HN1-Q



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DWT1-BL,
DWT2-BL
(опция)*

Компактные
размерыОхлаждение
на 360°Встроенный
дренажный
насос

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MCA3-12HRN1-Q	MCA3-18HRN1-Q
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-12HN1-Q	MOU-18HN1-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	3,66	5,36
	Нагрев		3,81	5,57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Потребляемая мощность	кВт	1,35	1,98
Энергоэффективность/ Класс	Охлаждение (EER)		2,71/D	2,71/D
	Нагрев (COP)		2,89/D	3,24/C
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	650/550/430	810/650/530
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	42/38/36	48/41/36
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок		570x260x570	570x260x570
	Декоративная панель	мм	647x50x647	647x50x647
	Наружный блок		770x555x300	770x555x300
Вес	Внутренний блок		16,3	16,5
	Декоративная панель	кг	2,6	2,6
	Наружный блок		34,0	36,5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/1,0	R410A/1,5
	Диаметр для жидкости/ газа	мм	6,35/12,7	6,35/12,7
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	18	25
	Перепад между блоками		8	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43
	Нагрев		-7-24	-7-24
ИК пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF	

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.