

Кассетный тип

600x600

MCA3U



MCA3U-12HRFNX(GA)



MOX230-12HFN8-Q(GA)



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,
DW12-BL
(опция)*



Энергоэффек-
тивность A++



Антикоррози-
онное покрытие
PrimeGuard™



Компактные
размеры



Охлаждение
на 360°



Встроенный
дренажный
насос

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MCA3U-12HRFNX(GA)	MCA3U-18HRFNX(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX230-12HFN8-Q(GA)	MOX330U-18HFN8-Q(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52 (0,85-4,11)	5,28 (2,90-5,59)
	Нагрев		3,81 (0,47-4,31)	5,57 (2,37-6,10)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Охлаждение		1,01 (0,17-1,43)	1,63 (0,72-2,09)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,01 (0,17-1,43)	1,63 (0,72-2,09)
	Нагрев		1,02 (0,12-1,38)	1,54 (0,70-1,93)
Сезонная эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6,6/A++	6,3/A++
	Нагрев (SCOP)		4,1/A+	4,0/A+
Энергоэффективность/ Класс	Охлаждение (EER)		3,49/A	3,23/A
	Нагрев (COP)		3,74/A	3,62/A
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	620/510/420	720/620/500
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок		570x260x570	570x260x570
	Декоративная панель	мм	647x50x647	647x50x647
	Наружный блок		765x555x303	805x554x330
	Внутренний блок		16,3	16
Вес	Декоративная панель	кг	2,5	2,5
	Наружный блок		26,6	32,5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0,72	R32/1,5
	Диаметр для жидкости/ газа	мм	6,35/12,7	6,35/12,7
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	25	30
	Перепад между блоками		10	20
	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50
Диапазон рабочих температур	Нагрев		-15-24	-15-24
	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF	

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.