

Кассетный тип

MCD1



MCD1-36HRN1-R



MOD32U-36HN1-R



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,
DW12-BL
(опция)*



Приток
свежего
воздуха



Охлаждение
на 360°



Встроенный
дренажный
насос

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MCD1-24HRN1-Q	MCD1-36HRN1-R	MCD1-48HRN1-R	MCD1-60HRN1-R
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-04A1	T-MBQ4-04A1	T-MBQ4-04A1	T-MBQ4-04A1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX430U-24HN1-Q	MOU-36HN1-R	MOU-48HN1-R	MOU-55HN1-R
Производительность	Охлаждение	кВт	7,03	10,55	14,07	16,12
	Нагрев	кВт	7,62	11,14	15,30	17,88
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,60	3,60	5,19	6,27
	Нагрев	кВт	2,20	3,60	4,76	5,80
Энергоэффективность/ Класс	Охлаждение (EER)		2,71/D	2,93/C	2,71/D	2,57/E
	Нагрев (COP)		3,46/B	3,09/D	3,20/D	3,08/D
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1300/1000/820	1960/1660/1400	1916/1780/1620	2100/1920/1730
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	45,5/40/37,5	52/48/45	54/52/50	54,0/51,5/48,0
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок		830x205x830	830x245x830	830x245x830	830x287x830
	Декоративная панель	мм	910x55x910	910x55x910	910x55x910	910x55x910
	Наружный блок		890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
	Внутренний блок		22,2	26,1	28,3	30,5
Вес	Декоративная панель	кг	6	6	6	6
	Наружный блок	кг	52,9	73,0	98,6	99,7
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/2,0	R410A/2,85	R410A/3,3	R410A/3,3
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/ газа	мм	9,52/15,9	9,52/19,0	9,52/19,0	9,52/19,0
	Длина между блоками	м	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	-15-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК пульт	В комплекте				RG10F(B)/BGEF	

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.