

Колонный тип

R410A ON/OFF

MFJ



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации



MFJ-48ARN1-R



MOU-48HN1-RR

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,
DW12-BL
(опция)*



Автоматический
перезапуск



Встроенный
электронагре-
ватель



Объемный
воздушный
поток

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFJ-48ARN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-48HN1-RR
Производительность	Охлаждение	кВт	14.07
	Нагрев		15.24+3.52
Электропитание		В, Гц, Ф	380~415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	5.39
	Нагрев		5.06+3.75
Энергоэффективность/Класс	Охлаждение (EER)		2.61/D
	Нагрев (COP)		3.01/D
Расход воздуха	Макс./мин.	м³/ч	1727/1520
Уровень шума	Выс./низ.	дБА	53/50
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	540x1825x410
	Наружный блок		900x1170x350
Вес	Внутренний блок	кг	54.7
	Наружный блок		93.2
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/3.3
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52/19
	Длина между блоками	м	50
	Перепад между блоками	м	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43
	Нагрев		-7~24
ИК пульт	В комплекте		RG10B(B2)/BGEF