

# Колонный тип

R410A ON/OFF

MFM



Инструкция  
по монтажу и  
эксплуатации



MFM-50ARN1-R



MOU-55HN1-R

## Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,  
DW12-BL  
(опция)\*



Автоматический  
перезапуск



Мощный  
воздушный  
поток



Объемный  
воздушный  
поток

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК             |                           |             | MFM-50ARN1-R   |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК               |                           |             | MOU-55HN1-R    |
| Производительность          | Охлаждение                | кВт         | 17.15          |
|                             | Нагрев                    |             | 18.90          |
| Электропитание              |                           | В, Гц, Ф    | 380-415, 50, 3 |
| Потребляемая мощность       | Охлаждение                | кВт         | 6.70           |
|                             | Нагрев                    |             | 5.59           |
| Энергоэффективность/Класс   | Охлаждение (EER)          |             | 2.56/E         |
|                             | Нагрев (COP)              |             | 3.38/C         |
| Расход воздуха              | Макс./мин.                | м³/ч        | 1727/1520      |
| Уровень шума                | Выс./низ.                 | дБА         | 53/50          |
| Размеры (ШxВxГ)             | Внутренний блок           | мм          | 540x1825x410   |
|                             | Наружный блок             |             | 900x1170x350   |
| Вес                         | Внутренний блок           | кг          | 54.7           |
|                             | Наружный блок             |             | 93.2           |
| Хладагент                   | Тип/заправка              | кг          | R410A/3.3      |
|                             | Диаметр для жидкости/газа | мм          | 9.52/19        |
| Трубопровод хладагента      | Длина между блоками       | м           | 50             |
|                             | Перепад между блоками     | м           | 30             |
|                             | Охлаждение                | °C          | 18-43          |
| Диапазон рабочих температур | Нагрев                    |             | -7-24          |
|                             | ИК пульт                  | В комплекте | RG10B(B2)/BGEF |