

Колонный тип

MFPA



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации



MFPA-24ARN1-QB6
MFPA400-24ARN1-Q



MOX430-24HN1-QB6

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,
DW12-BL
(опция)*



Мощная
панель



Встроенный
электронагре-
ватель



Объемный
воздушный
поток

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFPA400-24ARN1-Q	MFPA-24ARN1-QB6
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOCA30U-24HN1-Q	MOX430-24HN1-QB6
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03	7.03
	Нагрев		7.62+2.34	7.91+2.73
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.70	2.43
	Нагрев		2.50+2.50	2.47+2.92
Энергоэффективность/Класс	Охлаждение (EER)		2.61/D	2.90/C
	Нагрев (COP)		3.05/D	3.20/D
Расход воздуха	Макс./мин.	м³/ч	1154/980	910/0/800
Уровень шума	Выс./низ.	дБА	47.5/40.5	47/0/40
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	510x1750x315	510x1750x315
	Наружный блок		845x702x363	890x673x342
Вес	Внутренний блок	кг	38.4	38.4
	Наружный блок		57.7	55.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/1.8	R410A/1.92
	Диаметр для жидкости/ газа		9.52/15.9	9.52/15.9
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	25	25
	Перепад между блоками	м	15	15
	Охлаждение	°C	18-43	18-43
Диапазон рабочих температур	Нагрев		-7-24	-7-24
ИК пульт	В комплекте		RG10B(B2)/BGEF	RG10B(B)/BGEF