

# Колонный тип

MFYA



Инструкция  
по монтажу и  
эксплуатации



MFYA400-24ARFN1-Q



MOX401UL-24AFN1-Q

## Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



Энергоэффе-  
ктивность A++



Энерго-  
сбережение



Антикоррози-  
онная защита  
PrimeGuard™



Объемный  
воздушный  
поток

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                     |                           |          | MFYA400-24ARFN1-Q |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                       |                           |          | MOX401UL-24AFN1-Q |
| Производительность                  | Охлаждение                | кВт      | 7.03 (0.69-8.53)  |
|                                     | Нагрев                    |          | 7.62 (2.81-9.79)  |
| Электропитание                      | Однофазное                | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1    |
|                                     | Охлаждение                |          | 2,34 (0.57-3.60)  |
| Потребляемая мощность               | Нагрев                    | кВт      | 2.00 (1.45-3.15)  |
|                                     | Охлаждение (EER)          |          | 3.01/B            |
| Энергоэффективность/Класс           | Нагрев (COP)              |          | 3.81/A            |
|                                     | Охлаждение (SEER)         |          | 6.1/A++           |
| Сезонная энергоэффективность /Класс | Нагрев (SCOP)             |          | 4.0/A+            |
|                                     | Макс./мин.                | м³/ч     | 990/640           |
| Расход воздуха                      | Выс./низ.                 | дБА      | 39.5/34.5         |
| Размеры (ШхВхГ)                     | Внутренний блок           | мм       | 405x1775x405      |
|                                     | Наружный блок             |          | 890x673x342       |
| Вес                                 | Внутренний блок           | кг       | 29.9              |
|                                     | Наружный блок             |          | 44.7              |
| Хладагент                           | Тип/заправка              | кг       | R410A/1.95        |
|                                     | Диаметр для жидкости/газа | мм       | 6.35/12.7         |
| Трубопровод хладагента              | Длина между блоками       | м        | 50                |
|                                     | Перепад между блоками     | м        | 25                |
|                                     | Охлаждение                | °C       | -15-50            |
| Диапазон рабочих температур         | Нагрев                    |          | -15-24            |
|                                     | В комплекте               |          | RG10B(B2)/BGEF    |
| ИК пульт                            |                           |          |                   |