

Канальный тип высоконапорный

MHG



MHG-48HWN1-R(A)



MOU-48HN1-RR



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



DW11-BL,
DW12-BL
(опция)*



Приток
свежего
воздуха



Фильтр пред-
варительной
очистки



Автоматический
перезапуск

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MHG-48HWN1-R(A)	MHG-60HWN1-R(A)
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-48HN1-RR	MOU-55HN1-R
Производительность	Охлаждение	кВт	14.07	16.12
	Нагрев		16.12	17.58
Электропитание		В, Гц, Ф	380-420, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	5.75	6.59
	Нагрев		4.82	5.73
Энергоэффективность/Класс	Охлаждение (EER)		2.45/E	2.45/E
	Нагрев (COP)		3.35/C	3.07/D
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	2650/1850/1450	2650/1850/1450
Внешнее статическое давление		Па	200	200
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	51/45/42	51/45/42
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1200x380x625	1200x380x625
	Наружный блок		900x1170x350	900x1170x350
Вес	Внутренний блок	кг	52	52
	Наружный блок		98.6	99.7
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/3.3	R410A/3.3
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52/19.1	9.52/19.1
	Длина между блоками	м	50	50
	Перепад между блоками	м	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43
	Нагрев		-7-24	-7-24
Пульт ДУ	В комплекте		KJR-12B/DP(T)-E-2	