

Paramount Inverter

MSAG1



MSAG1-09N8C2-I



MSAG1-09N8C2-O


Daichi Comfort

 Скачайте в App Store
или Google Play.

 DW01/11-B,
DW21-B
(опция)

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

Inverter, R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG1-07N8C2-I	MSAG1-09N8C2-I	MSAG1-12N8C2-I	MSAG1-18N8D0-I	MSAG1-24N8D0-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSAG1-07N8C2-O	MSAG1-09N8C2-O	MSAG1-12N8C2-O	MSAG1-18N8D0-O	MSAG1-24N8D0-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20 (0.91-2.51)	2.78 (1.17-3.22)	3.37 (1.29-3.84)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
	Нагрев		2.34 (0.70-2.93)	3.22 (0.91-3.75)	3.52 (1.06-4.04)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.69 (0.08-1.00)	0.87 (0.10-1.25)	1.05 (0.28-1.39)	1.55 (0.56-2.05)	2.40 (0.42-3.20)
	Нагрев		0.65 (0.11-1.24)	0.89 (0.14-1.34)	0.97 (0.30-1.44)	1.75 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,0 (0.35-4.35)	3,6 (0.5-5.5)	4,6 (1.25-6.1)	6,7 (2.4-9)	10,5 (1.8-13,9)
	Нагрев		2,8 (0.5-5.4)	3,9 (0.6-5.85)	4,3 (1.3-6.3)	7,6 (3.4-8.7)	9,3 (1.3-13.5)
Сезонная энергоэффективность/Класс	Охлаждение (SEER)		-	-	-	7,0/A++	6,4/A++
	Нагрев (SCOP)		-	-	-	4,0/A+	4,0/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,40/A	2,91/C
	Нагрев (COP)		3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,42/B	3,44/B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	345	435	525	775	1200
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	500/360/300	500/360/300	506/375/310	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	38,5/32,5/23,5	38,5/32,5/23,5	38,5/31/22,5	41/37/20	46/37/21
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	726x291x210	726x291x210	726x291x210	969x320x241	1083x336x244
	Наружный блок		720x495x270	720x495x270	720x495x270	874x554x330	955x673x342
Вес	Внутренний блок	кг	8.20	8.20	8.10	11.20	13.60
	Наружный блок		22.80	22.80	23.70	33.50	43.90
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0,58	R32/0,58	R32/0,54	R32/1,1	R32/1,45
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа		9.52	9.52	9.52	12.70	15.90
	Длина между блоками		25	25	25	30	50
	Перепад высот между блоками	м	10	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	0-50	0-50	0-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК пульт	В комплекте					RG10A(B2S)/BGEF	