

Unlimited Inverter

MSAG2



MSAG2-09N8C2-I



MSAG2-09N8C2-O

**Daichi Comfort**Скачайте в App Store
или Google Play.

DW01/11-B,
DW21-B
(опция)

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG2-07N8C2-I	MSAG2-09N8C2-I	MSAG2-12N8C2-I	MSAG2-18N8D0-I	MSAG2-24N8D0-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSAG2-07N8C2-O	MSAG2-09N8C2-O	MSAG2-12N8C2-O	MSAG2-18N8D0-O	MSAG2-24N8D0-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20 (0.91-2.51)	2.78 (1.17-3.22)	3.37 (1.29-3.84)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
	Нагрев		2.34 (0.70-2.93)	3.22 (0.91-3.75)	3.52 (1.06-4.04)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Охлаждение	кВт	0.69 (0.08-1.00)	0.87 (0.10-1.25)	1.05 (0.28-1.39)	1.55 (0.56-2.05)	2.40 (0.42-3.20)
Потребляемая мощность	Нагрев		0.65 (0.11-1.24)	0.89 (0.14-1.34)	0.97 (0.30-1.44)	1.75 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)
	Охлаждение	А	3,0 (0.35-4.35)	3,6 (0.5-5.5)	4,6 (1.25-6.1)	6,7 (2.4-9)	10,5 (1.8-13.9)
Рабочий ток	Нагрев		2.8 (0.5-5.4)	3.9 (0.6-5.85)	4.3 (1.3-6.3)	7.6 (3.4-8.7)	9.3 (1.3-13.5)
	Охлаждение (SEER)		-	-	-	7.0/A++	6.4/A++
Сезонная энергоэффективность / Класс	Нагрев (SCOP)		-	-	-	4.0/A+	4.0/A+
	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.40/A	2.91/C
Энергоэффективность/класс	Нагрев (COP)		3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.42/B	3.44/B
	Среднее значение	кВт·ч	345	435	525	775	1200
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	500/360/300	500/360/300	506/375/310	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	38,5/32,5/23,5	38,5/32,5/23,5	38,5/31/22,5	41/37/20	46/37/21
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	726x291x210	726x291x210	726x291x210	969x320x241	1083x336x244
	Наружный блок		720x495x270	720x495x270	720x495x270	874x554x330	955x673x342
Вес	Внутренний блок	кг	8.20	8.20	8.10	11.20	13.60
	Наружный блок		22.80	22.80	23.70	33.50	43.90
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0.58	R32/0.58	R32/0.54	R32/1,1	R32/1,45
	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа		9.52	9.52	9.52	12.70	15.90
	Длина между блоками		25	25	25	30	50
	Перепад высот между блоками	м	10	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	0-50	0-50	0-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF				