

# Напольно- потолочный тип

MUE



MUE-36HRN1-R



MOU-36HN1-R



Инструкция  
по монтажу и  
эксплуатации

## Технические характеристики



DW12-BL  
(опция)\*



Самоочистка



Автоматический  
перезапуск



Объемный  
воздушный  
поток

Охлаждение/нагрев

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                |                              |          | MUE-24HRN1-Q      | MUE-36HRN1-R   | MUE-48HRN1-R(A) | MUE-60HRN1-R   |
|--------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                  |                              |          | MOX431U-24HN1-Q** | MOU-36HN1-R    | MOU-48HN1-RR    | MOU-55HN1-R    |
| Производительность             | Охлаждение                   | кВт      | 7.03              | 10.55          | 14.07           | 16.12          |
|                                | Нагрев                       | кВт      | 7.91              | 10.55          | 16.12           | 17.58          |
| Электропитание                 |                              | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1    | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3  | 380-415, 50, 3 |
| Потребляемая мощность          | Охлаждение                   | кВт      | 2.50              | 3.60           | 5.45            | 5.8            |
|                                | Нагрев                       | кВт      | 2.47              | 3.65           | 5.08            | 6.40           |
| Энергоэффективность/<br>Класс  | Охлаждение (EER)             |          | 2.81/C            | 2.93/C         | 2.58/E          | 2.52/E         |
|                                | Нагрев (COP)                 |          | 3.20/D            | 2.89/D         | 3.17/B          | 3.03/D         |
| Расход воздуха                 | Макс./сред./мин.             | м³/ч     | 1221/1026/867     | 1819/1536/1331 | 2350/2150/2000  | 2267/1846/1636 |
| Уровень шума                   | Выс./сред./низ.              | дБА      | 50/45/41          | 54/50/47       | 54/51/48        | 55/51/48       |
| Размеры (ШхВхГ)                | Внутренний блок              | мм       | 1068x235x675      | 1285x235x675   | 1650x235x675    | 1650x235x675   |
|                                | Наружный блок                | мм       | 890x673x342       | 946x810x410    | 900x1170x350    | 900x1170x350   |
| Вес                            | Внутренний блок              | кг       | 24.9              | 29.9           | 39              | 39             |
|                                | Наружный блок                | кг       | 53.9              | 77.1           | 98.6            | 99.7           |
| Хладагент                      | Тип/заправка                 | кг       | R410A/1.8         | R410A/2.85     | R410A/3.3       | R410A/3.3      |
| Трубопровод хладагента         | Диаметр для<br>жидкости/газа | мм       | 9.52/15.9         | 9.52/19.1      | 9.52/19.1       | 9.52/19.1      |
|                                | Длина между блоками          | м        | 25                | 30             | 50              | 50             |
|                                | Перепад между<br>блоками     | м        | 15                | 20             | 30              | 30             |
| Диапазон рабочих<br>температур | Охлаждение                   | °C       | 18-43             | 18-43          | 18-43           | 18-43          |
|                                | Нагрев                       | °C       | -7-24             | -7-24          | -7-24           | -7-24          |
| ИК пульт                       | В комплекте                  |          |                   |                | RG10F(B)/BGEF   |                |