

Технические характеристики

Наружный блок



Энерго-
сбережение



Охлаждение
и нагрев
при низких
температурах



Антикоррози-
онная защита
PrimeGuard™



МОДЕЛЬ (ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ)			M20H-14HFN8-Q	M20E-18HFN8-Q	M30G-21HFN8-Q	M30A-27HFN8-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	4.1 (1.47-4.98)	5.3 (2.29-5.72)	6.2 (1.99-6.59)	7.9 (2.87-8.21)
	Нагрев	кВт	4.4 (1.61-4.98)	5.6 (2.4-5.74)	6.5 (1.99-6.51)	8.2 (2.29-8.35)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.27 (0.10-1.70)	1.64 (0.69-2.00)	1.90 (0.18-2.20)	2.45 (0.18-2.85)
	Нагрев	кВт	1.19 (0.22-1.52)	1.50 (0.60-1.75)	1.74 (0.35-1.80)	2.21 (0.27-2.45)
Эффективность/Класс	Охлаждение (EER)		3.23/A	3.23/A	3.23/A	3.23/A
	Нагрев (COP)		3.71/A	3.71/A	3.71/A	3.71/A
Уровень шума	Наружный блок	дБА	56	54	58	58
Габариты (ШхВхГ)	Наружный блок	мм	805x554x300	805x554x300	890x673x342	890x673x342
Вес	Наружный блок	кг	31.6/34.7	35/38	43.3/47.1	48/51.8
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/1.1	R32/1.25	R32/1.5	R32/1.85
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	2 x 6.35	2 x 6.35	3 x 6.35	3 x 6.35
	Диаметр для газа	мм	2 x 9.52	2 x 9.52	3 x 9.52	3 x 9.52
	Сумма/макс. расстояние**	м	40/25	40/25	60/30	60/30
	Перепад между блоками	м	15 (10*)	15 (10*)	15 (10*)	15 (10*)
Диапазон рабочих температур (в помещении)			°C	17-30	17-30	17-30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24

МОДЕЛЬ (ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ)			M40E-28HFN8-Q	M40B-36HFN8-Q	M50E-42HFN8-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	8.2 (2.1-9.8)	10.6 (2.1-10.6)	12.3 (2.73-12.31)
	Нагрев	кВт	8.8 (2.3-10.6)	10.6 (2.3-11.1)	12.3 (3.81-12.31)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.500 (0.880-3.130)	3.517 (0.733-4.936)	3.80 (0.19-4.65)
	Нагрев	кВт	2.400 (0.840-3.000)	2.880 (0.781-3.978)	3.30 (0.60-3.75)
Эффективность/Класс	Охлаждение (EER)		3.23/A	3.0/C	3.24/A
	Нагрев (COP)		3.71/A	3.81/A	3.73/A
Уровень шума	Наружный блок	дБА	62	63	62
Габариты (ШхВхГ)	Наружный блок	мм	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
Вес	Наружный блок	кг	62.1	68.8	74.1/79.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/2.1	R32/2.1	R32/2.9
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	4 x 6.35	4 x 6.35	5 x 6.35
	Диаметр для газа	мм	3 x 9.52 + 1 x 12.7	3 x 9.52 + 1 x 12.7	4 x 9.52 + 1 x 12.7
	Сумма/макс. расстояние**	м	80/35	80/35	80/35
	Перепад между блоками	м	15 (10*)	15 (10*)	15 (10*)
Диапазон рабочих температур (в помещении)			°C	17-30	17-30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24

* Наружный блок расположен выше внутренних.

** Сумма длин трасс/максимальное расстояние до одного внутреннего блока.



DW01/T1-B
DW21-B
(опция)



Режим
Breezeless



Объемный
воздушный
поток



Энерго-
сбережение



Внутренний блок настенного типа

МОДЕЛЬ			MSFA1-09N8D6-I	MSFA1-12N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52
	Нагрев	кВт	2.93	3.81
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	*	*
	Нагрев	Вт	*	*
Расход воздуха (макс./сред./мин.)			м³/ч	610/500/380
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)			дБА	38/35/20.5/19
Габариты (ШхВхГ)			мм	940x193x325
Вес			кг	10.7
Трубопровод хладагента (R32)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52
ИК пульт			В комплекте	
			RG10N(2HS)/BGEF	