




Моющаяся панель



Объемный воздушный поток



Внутренний блок настенного типа Unlimited

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMAG2-09N8D0-I	MMAG2-12N8D0-I	MMAG2-18N8D0-I	MMAG2-24N8D0-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	Вт	21/21	23/23	38/38	68/68
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Габариты (Ш×В×Г)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8.0	8.7	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Фильтр предварительной очистки



Широкоугольные жалюзи



Встроенный дренажный насос



Внутренний блок кассетного типа

МОДЕЛЬ			MCA3I-07NXD0	MCA3I-09NXD0	MCA3U-12HRFNX-(GA)	MCA3U-18HRFNX-(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	4.10	5.42
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	Вт	40/40	40/40	40/40	102/102
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	580/500/450	580/500/450	569/485/389	680/584/479
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	38/33/29	38/33/29	42/37.5/34.5	45.4/44/39
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×260×570	570×260×570	570×260×570	570×260×570
	Декоративная панель	мм	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647
Вес	Внутренний блок/панель	кг	14.5/2.5	14.5/2.5	16.3/2.5	16.2/2.5
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF		RG10A(B2S)/BGEF	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Проводной пульт				KJR-12B/DP(T)-E-2		
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Таймер 24h



Фильтр предварительной очистки



Внутренний блок канального типа

МОДЕЛЬ			MTIU-07NXD0P	MTIU-09NXD0P	MTIU-12HWFNXP(GA)	MTIU-18HWFNXP(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.35	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	Вт	130/130	130/130	130/130	90/90
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	500/340/230	500/340/230	600/480/300	911/706.3/515.2
Внешнее статическое давление		Па	40	40	0-60	0-100
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	34.5/32/30	42/39/35
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×506	700×200×506	700×200×506	880×210×674
Вес		кг	17.8	17.8	17.8	24.4
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Проводной пульт	В комплекте		KJR-12B/DP(T)-E-2			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
ИК-проводной пульт				RG10A(B2S)/BGEF		
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		