

Кассетный однопоточный внутренний блок

MI2_Q1



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



MI2-Q1DHN1

Удобство монтажа и использования

- Мощный поток воздуха при низком уровне шума позволяет использовать блок в помещениях с высокими потолками (высотой до 3,2 м) для поддержания максимального уровня комфорта.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.

Равномерный воздушный поток

Автоматический привод жалюзи для изменения направления воздушного потока гарантирует его равномерное распределение и поддержание более стабильной температуры в помещении.

Широкий выбор пультов управления*



* Внутренние блоки серии MI2 поставляются без пультов управления.
Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240—242, 252—253.

МОДЕЛЬ	MI2-18Q1DHN1	MI2-22Q1DHN1	MI2-28Q1DHN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	MBQ1-02D	MBQ1-02D	MBQ1-02D
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	1.8 2.2 2.2 2.6
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	25 25 25 30
Ток	Рабочий	А	0.38 0.38 0.38 0.39
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	523-275 523-275 573-315
Уровень шума	Высокий-низкий	дБ(А)	37-30 37-30 39-34
Тип хладагента			R410A
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок Декоративная панель	мм	1054×153×425 1180×25×465 1054×153×425 1180×25×465
Вес	Внутренний блок Декоративная панель	кг	11.8 3.5 11.8 3.5 12.3 3.5
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости Диаметр для газа	мм	6.35 12.7

МОДЕЛЬ	MI2-36Q1DHN1	MI2-45Q1DHN1	MI2-56Q1DHN1	MI2-71Q1DHN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	MBQ1-02D	MBQ1-01D	MBQ1-01D	MBQ1-01D
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	3.6 4.0 5.0 6.3	4.5 4.0 40 48 5.6 6.3 60
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	30 30 40 48	30 30 40 48 60 60
Ток	Рабочий	А	0.39 0.53 0.53 0.58	0.39 0.53 0.53 0.59
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	573-315 693-476 792-549 933-592	573-315 693-476 792-549 933-592
Уровень шума	Высокий-низкий	дБ(А)	39-34 41-35 42-36 44-37	39-34 41-35 42-36 44-37
Тип хладагента			R410A	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок Декоративная панель	мм	1054×153×425 1180×25×465 1275×189×450 1350×25×505	1054×153×425 1180×25×465 1275×189×450 1350×25×505
Вес	Внутренний блок Декоративная панель	кг	12.3 3.5 16.1 4	16.4 4 17.6 4
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости Диаметр для газа	мм	6.35 12.7 9.53 15.9	6.35 12.7 9.53 15.9