

# Кассетный двуихпоточный внутренний блок



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

## MI2\_Q2



MI2-Q2DHN1

### Удобство монтажа и использования

- Плоский корпус высотой всего 300 мм позволяет максимально эффективно использовать его при установке в подвесные потолки.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.

### Низкий уровень шума

Оптимальная конструкция диффузора с малым сопротивлением потоку значительно уменьшает уровень шума: до 24 дБ(А).

### Равномерный воздушный поток

При установке в помещениях с высоким потолком мощный воздушный поток обеспечивает одинаковый уровень комфорта во всем объеме помещения. Воздушный поток и температура равномерно распределяются даже по самым отдаленным углам.

### Широкий выбор пультов управления\*



\* Внутренние блоки серии MI2 поставляются без пультов управления.  
Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240–242, 252–253.

МОДЕЛЬ		MI2-22Q2DHN1	MI2-28Q2DHN1	MI2-36Q2DHN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		CE-MBQ2-01	CE-MBQ2-01	CE-MBQ2-01
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Производительность	Охлаждение кВт	2.2	2.8	3.6
	Нагрев	2.6	3.2	4.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	35	40	40
	Нагрев	35	40	40
Ток	Рабочий А	0.47	0.47	0.52
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	654-410	654-410	725-458
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	33-24	33-24	35-25
Тип хладагента		R410A		
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок мм	1172×299×591	1172×299×591	1172×299×591
	Декоративная панель	1430×53×680	1430×53×680	1430×53×680
Вес	Внутренний блок кг	33.5	33.5	33.5
	Декоративная панель	10.5	10.5	10.5
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости мм		6.35	
	Диаметр для газа		12.7	

МОДЕЛЬ		MI2-45Q2DHN1	MI2-56Q2DHN1	MI2-71Q2DHN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		CE-MBQ2-01	CE-MBQ2-01	CE-MBQ2-01
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Производительность	Охлаждение кВт	4.5	5.6	7.1
	Нагрев	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	50	69	98
	Нагрев	50	69	98
Ток	Рабочий А	0.59	0.9	1.3
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	850-550	980-670	1200-770
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	37-30	39-30	44-34
Тип хладагента		R410A		
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок мм	1172×299×591	1172×299×591	1172×299×591
	Декоративная панель	1430×53×680	1430×53×680	1430×53×680
Вес	Внутренний блок кг	35	35	35
	Декоративная панель	10.5	10.5	10.5
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости мм	6.35	9.53	9.53
	Диаметр для газа	12.7	15.9	15.9