

Кассетный

четырехпоточный компактный 600×600
внутренний блок

R410A DC INVERTER

MI2_Q4C



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

MI2-Q4CDHN1

Удобство монтажа и использования

- Компактная конструкция: габариты корпуса этого блока позволяют установить его в стандартный модуль подвесного потолка (600×600 мм).
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 600 мм.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.

Декоративная панель с круговым распределением воздушного потока

Панель CE-MBQ4-03B5 с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещений большого объема.

3D-вентилятор

Аэродинамический профиль лопастей вентилятора позволяет избавиться от турбулентности воздуха, тем самым снижая уровень шума.

Широкий выбор пультов управления*



RM12F1



RM23A



WDC-86E/KD



WDC-120G/WK(A)



DC70W/
REM-VLSF-C

* Внутренние блоки серии MI2 поставляются без пультов управления.
Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240–242, 252–253.

МОДЕЛЬ		MI2-22Q4CDHN1		MI2-28Q4CDHN1	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		CE-MBQ4-03B5		CE-MBQ4-03B5	
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1		
Производительность	Охлаждение кВт	2.2		2.8	
	Нагрев	2.4		3.2	
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	35		35	
	Нагрев	35		35	
Ток	Рабочий А	0.43		0.43	
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	576-405		576-405	
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	35-22		35-22	
Тип хладагента			R410A		
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок мм		570×260×570		
	Декоративная панель		647×50×647		
Вес	Внутренний блок кг	18		18	
	Декоративная панель	2.5		2.5	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости мм		6.35		
	Диаметр для газа		12.7		

МОДЕЛЬ		MI2-36Q4CDHN1		MI2-45Q4CDHN1	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		CE-MBQ4-03B5		CE-MBQ4-03B5	
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1		
Производительность	Охлаждение кВт	3.6		4.5	
	Нагрев	4.0		5.0	
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	40		50	
	Нагрев	40		50	
Ток	Рабочий А	0.48		0.48	
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	604-400		604-400	
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	41-28		41-28	
Тип хладагента			R410A		
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок мм		570×260×570		
	Декоративная панель		647×50×647		
Вес	Внутренний блок кг	19.2		19.2	
	Декоративная панель	2.5		2.5	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости мм		6.35		
	Диаметр для газа		12.7		