

Технические характеристики

Внутренний блок настенного типа Unlimited



Объемный
воздушный
поток



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА		MMAG2-09N8D0-I	MMAG2-12N8D0-I	MMAG2-18N8D0-I	MMAG2-24N8D0-I
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт	2.64 2.93	3.52 3.81	5.28 5.57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34.5
Габариты (Ш×В×Г)	мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес	кг	8	8.7	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ИК-пульт	В комплекте			RG10A(B2S)/BGEF	

Дополнительное оборудование приобретается отдельно

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером

DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32

Пульт с Wi-Fi-управлением

DC70W, REM-VLSF

Внутренний блок кассетного типа



МОДЕЛЬ	MCA3I-07NXDO	MCA3I-09NXDO	MCA3U-12HRFNX-(GA)	MCA3U-18HRFNX-(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт	2.05 2.34	2.64 2.93
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	580/500/450	580/500/450	569/485/389
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	38/33/29	38/33/29	42/37.5/34.5
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок Декоративная панель	мм	570×260×570 647×50×647	570×260×570 647×50×647
Вес	Внутренний блок/панель	кг	14.5/2.5	14.5/2.5
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF

Дополнительное оборудование приобретается отдельно

Проводной пульт

KJR-12B/DP(T)-E-2 / KJR-120K/F-E

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером

DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3

Пульт с Wi-Fi-управлением

DC70W, REM-VLSF

Внутренний блок канального типа



МОДЕЛЬ	MTIU-07W(1) NXDOP	MTIU-09W(1) NXDOP	MTIU-12HW(1) FNXP(GA)	MTIU-18HW(1) FNXP(GA)
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт	2.05 2.35	2.64 2.93
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	500/340/230	500/340/230	600/480/300
Внешнее статическое давление	Па	40	40	0-60
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	34.5/30.5/29/23
Габариты (Ш×В×Г)	мм	700×200×506	700×200×506	700×200×506
Вес	кг	17.8	17.8	17.8
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E	

Дополнительное оборудование приобретается отдельно

ИК проводной пульт

RG10A(B2S)/BGEF

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером

DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3

Пульт с Wi-Fi-управлением

DC70W, REM-VLSF